

### FS HUILE HYDRAULIQUE MÉLANGE SYNTHÉTIQUE

**APRIL FS MÉLANGE SYNTHÉTIQUE ISO 46** est une huile hydraulique FS (Quatre Saisons) antiusure longue durée mélange synthétique de qualité supérieure fabriquée à partir d'huile de base vierge 100% pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandée pour les systèmes hydrauliques opérant dans des conditions sévères et de grandes variations de température.

**SPÉCIFICATIONS : ASTM D6158; Bosch Rexroth RDE 90240; Cincinnati-Milacron P-68/69/70; Denison HF-0/1/2; DIN 51524 Part 3 HVL P; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25; GM LS-2; Hagglunds AC-4.8; ISO 6743-4 HV; US Steel 127, 136**



FORMAT	LITRES	CODE
seau	18,9 L	18.9-HYDFS-SF
baril	205 L	205-HYDFS-SF
tôte	1 000 L	900-HYDFS-SF
vrac	vrac	100-HYDFS-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	ambre
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	43,6
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	10,6
indice de viscosité	ASTM D2270	266
point d'éclair (°C)	ASTM D92	241
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-48
protection antirouille	ASTM D665A/B	réussi
usure à quatre billes (mm)	ASTM D4172	0,40
étape de charge de défaillance FZG	ASTM D5182	>12
propreté supérieure	ISO 4406	oui
vie du lubrifiant (heures)	ASTM D943	>10 000

