



# KLEEN-FLO TUMBLER INDUSTRIES LIMITED



## LUBRIFIANT POUR FREINS EN CÉRAMIQUE

Combine la solidité de la céramique avec la Nanotechnologie offrant une lubrification extrême répondant aux demandes des systèmes de freins d'aujourd'hui. Les sons aigus de freins, les bruits et craquements sont éliminés puisque les composantes essentielles restent lubrifiées et protégées de la corrosion. Efficace -54°C à 1538°C (-65°F à 2800°F)

## CERAMIC BRAKE LUBRICANT

Combines ceramic solids with Nanotechnology to create extreme lubrication for today's demanding braking systems. Brake squeal, noise and chatter are eliminated while critical brake components remain lubricated and corrosion free. Performance range: -54°C to 1538°C (-65°F to 2800°F).

# EZE SLIDE

## LUBRIFIANT POUR FREINS

Un lubrifiant à base de silicone transparent et de Graisse Diélectrique qui prévient la corrosion des goupilles de l'étrier, afin d'éviter une usure inégale ou prématurée des plaquettes de freins. Efficace -46°C à 288°C (-50°F à 550°F)

## BRAKE LUBRICANT

Transparent silicone-based brake lubricant with Dielectric Grease. Prevents corrosion of sliding caliper pins to keep brake pads from wearing unevenly or prematurely. Performance range: -46°C to 288°C (-50°F to 550°F).

## LUBRIFIANT POUR FREINS EN CÉRAMIQUE

### (Silicone & Graisse Diélectrique)

Le lubrifiant pour freins céramique silicone Graisse Diélectrique est compatible avec toutes les composantes en caoutchouc, les matériaux en plastique et le métal. Formule multi-usage. Composé lubrifiant anti-fuite et anti-grippe qui combine les avantages haute température de la plus haute qualité de lubrifiant silicone avec des solides en céramique pour éviter les sons aigus de freinage, le bruit et les craquements. Protège les connexions électriques et prévient les fuites de tension. Efficace -54°C à 1538°C (-65°F à 2800°F)

## CERAMIC BRAKE LUBRICANT

Silicone ceramic brake lubricant Dielectric Grease is compatible with all rubber components, plastic hardware and metal. Long lasting non-melt formula. Anti-seize and sealing lubricant compound that combines the high-temperature benefits of the highest-grade silicone lubricant with ceramic solids to prevent brake squeal, noise and chatter. Protects electrical connections and prevents voltage leakage. Performance range: -54°C to 1650°C (-65°F to 3000°F).

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
332	236ml	6un

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
331	170g	12un

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
334	236g	6un