



KLEEN-FLO TUMBLER INDUSTRIES LIMITED

**APPROUVÉ
ULSD
APPROVED**

CES CONDITIONNEURS POUR CARBURANT DIESEL SONT CONFORME AUX NORMES 'FAIBLES EN SOUFRE' FÉDÉRALES DES ÉTATS-UNIS POUR USAGE DANS LES VÉHICULES À MOTEUR DIESEL ET À MOTEUR DIESEL HORS-ROUTE.

KLEEN-FLO DIESEL FUEL CONDITIONERS COMPLY WITH U.S. FEDERAL LOW SULPHUR CONTENT REQUIREMENTS FOR USE IN DIESEL MOTOR VEHICLES AND NON-ROAD ENGINES.



CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL

Élimine le vernis et le cambouis. Préviend le calage et le gel des conduits de carburant. Retarde la formation de cire. Contient des propriétés antigel.

DIESEL FUEL CONDITIONER

Eliminates varnish and sludge. Reduces corrosion. Prevents stalling and frozen fuel lines. Retards wax formation. Contains anti-gel properties.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
991	150ml	40un
992	500ml	24un
993	1L	12un
994	4L	4un
995	20L	1un
998	205L	1un

CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Préviend le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Sans hydrate méthylique. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement.

DIESEL FUEL CONDITIONER LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrication from the use of low Sulphur diesel fuels. Prevents freezing and icing fuel lines and filters. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
963	1L	12un
964	4L	4un
965	20L	1un
966	205L	1un

ANTI-IGEL AVEC CONDITIONNEUR POUR CARBURANT DIESEL À FAIBLE CONCENTRATION EN SOUFRE

Lubrifie les injecteurs et la pompe à carburant. Préviend le gel et le givre des conduits et du filtre à carburant. Préviend le gel du carburant jusqu'à -45°C. Sans hydrate méthylique. Réduit et maintient bas les émissions d'échappement. Procure la protection de CFPP.

DIESEL FUEL ANTI-GEL WITH CONDITIONER - LOW SULPHUR

Helps restore lost lubrication from the use of low Sulphur diesel fuels. Lubricates fuel injectors and pumps. Prevents gelling and icing of fuel lines and filters down to -45°C. Methyl hydrate free. Reduces and maintains low exhaust emissions. Contains CFPP protection.

NO. DE STOCK STOCK NO.	FORMAT SIZE	PAR CAISSE PER CASE
973	1L	12un