

nouveau

Sécheur d'air réfrigérant haute température



Filtere à air



Drain Beko (x2)

Inclus et pré-installés!



Spécifications

Tension d'alimentation de 115v / 1ph / 60hz
Refroidisseur d'air intégré
Contrôleur électronique inclus
Point de rosée de 3°C
Gaz réfrigérant : R134a
Connexion : 1/2" NPT

Spécifications (suite)

Temperature d'entrée d'air: 82C (180F)
Temperature ambiante: 45C (113F)
Pression de service maximale: 12 bar (174 psig)
Temperature d'entrée d'air maximale: 100C (212F)
Conforme au CSA et CRN

Sécheurs d'air réfrigérants

Modèles	Débit SCFM	Poids (Lb)	Longueur (po.)	Largeur (po.)	Hauteur (po.)
RK-AHT20U	20	82	16.75	16.33	25.39
RK-AHT30U	30	88	16.75	16.33	25.39
RK-AHT40U	40	90	16.75	16.33	25.39
RK-AHT50U	50	93	16.75	16.33	25.39

Éléments de filtres et ensemble de drain

Modèles	Description
TP008	Élément de remplacement pour AHT20-30
TP012	Élément de remplacement pour AHT40-50
4023608	Service Kit Beko 31