

FORETS CONIQUES

Maintenant avec notre revêtement exclusif ICECUT^{MC}

Conçu à partir d'acier rapide M2Al, ces forets coniques minimisent la vibration tout en optimisant la durée de vie. Avec notre revêtement exclusif à partir de AlCrN, nous pouvons atteindre des températures dues au frottement nettement supérieures à nos compétiteurs. L'angle de 82° permet un fraisage et un chanfreinage sur l'acier doux, inoxydable et non-ferreux en toute perfection.

- ▷ 6 méplats pour plus de stabilité, une efficacité accrue et une plus longue durée de vie
- ▷ Le traitement spécial de surface augmente la dureté des arêtes de coupe et réduit la chaleur causée par la friction pour prolonger la durée de vie de l'outil
- ▷ La géométrie spéciale de la pointe centre l'outil dans le trou pour un chanfreinage uniforme

FORETS CONIQUES

| Dia. | Angle | Long. totale | Dia. de la tige | N° de comm. | Pqt std | Caisse std |
|-------|-------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 1/4" | 82° | 2" | 3/16" | 01-U 004 | 1 | 10 |
| 5/16" | 82° | 2" | 1/4" | 01-U 005 | 1 | 10 |
| 3/8" | 82° | 2" | 5/16" | 01-U 006 | 1 | 10 |
| 1/2" | 82° | 2" | 5/16" | 01-U 008 | 1 | 10 |
| 5/8" | 82° | 2 1/4" | 3/8" | 01-U 010 | 1 | 10 |
| 3/4" | 82° | 2 3/4" | 3/8" | 01-U 012 | 1 | 10 |
| 1" | 82° | 2 3/4" | 3/8" | 01-U 100 | 1 | 10 |

Emballés dans des boîtes de plastique réutilisables.

FORETS CONIQUES

| Dia. | Angle | Long. totale | Dia. de la tige | N° de comm. | Pqt std | Caisse std |
|--------|-------|--------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 1" | 82° | 1 3/4" | 3/4" | 01-U 400 | 1 | 10 |
| 1 1/2" | 82° | 2" | 3/4" | 01-U 408 | 1 | 10 |
| 2" | 82° | 2 1/4" | 3/4" | 01-U 500 | 1 | 10 |

Emballés dans des boîtes de plastique réutilisables.



JEU DE FORETS CONIQUES

Contient les quatre forets coniques les plus populaires (Formats 1/4", 3/8", 1/2", 3/4") et du lubrifiant de coupe. Emballés dans un coffret de plastique très résistant.

N° de comm.: 01-U 950

Chaque ensemble contient:

- 01-U 004
- 01-U 006
- 01-U 008
- 01-U 012
- 01-U 100



Truc technique !

Pour une plus grande efficacité de coupe et une plus longue durée de vie de l'outil, utilisez le lubrifiant de coupe en bâton COOLCUT

No de comm.: 53-B 013