

PARTS FOR TRUCKS

P.T.O. / Pump Valve



Controlled lowering (feathering)
Automatic disengagement of
the P.T.O. in "lower".

ITEM	WT. lbs	
1262	3.16	

Consol for P.T.O. / Pump Valve

Steel type (black electro. painted)



LENGHT	WT. lbs	ITEM	PRICE
5"	1.7	1300	
8"	2.7	1302	
13"	4.2	1304	

Stainless Steel type

LENGHT	WT. lbs	ITEM	
5"	1.7	1301	
8"	2.7	1303	
13"	4	1305	

P.T.O. Valve



3-ways, 2-positions detented,
Manual Air Valve used for
engaging P.T.O.'s.

ITEM	WT. lbs	
1263	1	

Consol for 3-ways, 2-positions Air Valve

Steel type (black electro. painted)



LENGHT	WT. lbs	ITEM	
5"	1.7	1308	
8"	2.7	1310	

Stainless Steel type

LENGHT	WT. lbs	ITEM	PRICE
5"	1.7	1309	
8"	2.7	1311	

Air Valves Accessories



A

A- Toggle Style Air Valve

Spring return air feathering toggle valve.

B- 4-ways, 2-positions Air Valve

This valve is ideal for operating double acting cylinders.



B

Easily mounts in dashboard or consoles. Requires 1/2" mounting hole.

C- 4-ways, 3-positions Air Valve

This heavy-duty detented spool allows for adjusting linkage without



C


shutting off air pressure. Center position blocks air at valve while opening both cylinder ports to atmosphere. Large 1/4" NPT ports allow maximum air flow. Requires 5/8" mounting hole.

	ITEM	WT. lbs	
A	1264	.50	
B	1265	.50	
C	1266	1	

Double Consol for Accessories Valves



Pre-drill Top Plate Hole for Accessories



- A 3 x 1/2" hole diam.
- B 1 x 5/8" hole diam.
- C 1 x 7/8" hole diam.
- D 1 x 7/8" x 1 1/2" rectangle

Dimension
13"H x 7 1/2 L x 4 1/2 W

STEEL TYPE (Black electro. painting)

ITEM	LENGHT	WT. lbs	
1306	13"	7.10	

STAINLESS STEEL TYPE

ITEM	LENGHT	WT. lbs	
1307	13"	8	

Dealers special price discount
Volume price discount for "OEM"
Special discount per item quantity


Custom-made
Hydraulic/Pneumatic components



PTO P-1 MINI AIR VALVE MODEL

WITH OR WITHOUT KICK OUT
AVEC OU SANS RELÂCHE AUTOMATIQUE

MAX. WORKING PRESSURE 175 Psi
WORKING TEMPERATURE -40 C / +80 C
MAX. PRESSION D'OPÉRATION 175 LBS / PO
TEMPERATURE D'OPÉRATION -40 C / +80 C



Available red or black
Disponible rouge ou noir




Available red or black
Disponible rouge ou noir

MODEL / MODÈLE	COLOR / COULEUR		ITEM #		PRICE / PRIX 0 TO 5	PRICE / PRIX 6 TO 12	PRICE / PRIX 13
	BLACK / NOIR	RED / ROUGE	WITH AUTOMATIC KICK OUT / AVEC RELACHE AUTOMATIQUE	WITHOUT AUTOMATIC KICK OUT / SANS RELACHE AUTOMATIQUE			
MAS P-1 W(B)	X		1380				
MAS P-1 W(R)		X	1381				
MAS P-1 W(O)(B)	X			1387			
MAS P-1 W(O)(B)		X		1382			

PRESSURE SWITCH
ALSO AVAILABLE
COMMUTEUR À
PRESSION DISPONIBLE





ITEM # 1



- A - RESET LEVEL POSITION (WITH LOCK)
- B - CONTROL LOWERING (21)
- C - CONTROL TIPPING (22)
- D - ENGAGEMENT "PTO" (23)
- E - LIGHT INDICATOR FOR "PTO"

- A - LEVIER DE RÉINITIALISATION (AVEC ARRÊT)
- B - CONTRÔLE DE LA DESCENTE (21)
- C - CONTRÔLE DU DÉVERSEMENT (22)
- D - ENGAGEMENT DU "PTO" (23)
- E - INDICATEUR LUMINEUX "PTO"

DIMENSIONS ARE IN MM
DIMENSIONS EN MM



- 1- SUPPLY
- 21- CONTROL LOWERING
- 22- CONTROL TIPPING
- 23- ENGAGEMENT POWER TAKE OFF
- 3- EXHAUST
- 1- ENTRÉE
- 21- CONTRÔLE DE LA DESCENTE
- 22- CONTRÔLE DE LA MONTE
- 23- ENGAGEMENT "PTO"
- 3- ÉCHAPPEMENT



MASTER SOURCING INC.

Téléphone : 450-420-0007
Télécopieur : 450-420-2299
Sans frais: 1-877-391-1133

info@mastersourcinginc.com
www.mastersourcinginc.com



PTO P-2 STANDARD MODEL

WITH OR WITHOUT KICK OUT
AVEC OU SANS RELÂCHE AUTOMATIQUE

MAX. WORKING PRESSURE 175 Psi
WORKING TEMPERATURE -40 C / +80 C
MAX. PRESSION D'OPÉRATION 175 LBS / Po
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION -40 C / +80 C



Available red or black
Disponible rouge ou noir



Available red or black
Disponible rouge ou noir


SPECIFICATION

MODEL / MODÈLE	COLOR / COULEUR		ITEM #		PRICE / PRIX 0 TO 5	PRICE / PRIX 6 TO 12	PRICE / PRIX 13 +
	BLACK / NOIR	RED / ROUGE	WITH AUTOMATIC KICK OUT / AVEC RELACHE AUTOMATIQUE	WITHOUT AUTOMATIC KICK OUT / SANS RELACHE AUTOMATIQUE			
MAS P-2 W(B)	X		1383				
MAS P-2 W(R)		X	1384				
MAS P-2 W(O)(B)	X			1385			
MAS P-2 W(O)(B)		X		1386			

PRESSURE SWITCH
AL SO AVAILABLE
COMMUTATEUR A
PRESSION DISPONIBLE



ITEM # 1163





WITH 1/4" PUSH LOCK FITTING
AVEC RACCORD BOUTON POUSSOIR 1/4"



INCHES
POUNCES
(")

A.	2.280
B.	1.450
C.	2.920
D.	1.062
E.	3.149
F.	0.472
G.	0.945
H.	0.787
I.	0.748
L.	4.667
M.	1.811
N.	2.323
O.	1.814



- 1- SUPPLY
- 21- CONTROL LOWERING
- 22- CONTROL TIPPING
- 23- ENGAGEMENT POWER 23 (PTO)
TAKE OFF
- 3- EXHAUST



1-1/8" BORE

- 1- ENTRÉE
- 21- CONTRÔLE DE LA DESCENTE
- 22- CONTRÔLE DE LA MONTÉE
- 23- ENGAGEMENT "PTO"
- 3- ÉCHAPPEMENT



MASTER SOURCING INC.

Téléphone : 450-420-0007
Télécopieur : 450-420-2299
Sans frais: 1-877-391-1133

info@mastersourcinginc.com
www.mastersourcinginc.com