

### Permatex® Dielectric Grease



- Necessary for an effective tune-up on high energy ignition systems
- Prevents voltage leakage around any electrical connection
- Protects electrical connections, ignition parts and wiring from moisture, salt, dirt and corrosion
- Prevents fusing of spark plugs to spark plug boots
- Extends the life of bulb sockets

**Applications:** Automotive and marine electrical connections, spark plug boots, distributor caps, ignition coil connectors, light sockets, wire harness connections, trailer hitches, battery terminals.

Item #	Old P/N	Old Alt.	Container	Case
19980	31880	-	4g Pouch	24
22066	67VR	19751	28g Carded Tube	6
22064	-	-	85g Carded Tube	6
22065	-	-	85g Power Can	6



### Graisse diélectrique Permatex®

- Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie
- Empêche les fuites de tension autour des connexions électriques
- Protège les connexions, les fils électriques et les pièces d'allumage contre l'humidité, le calcium, la saleté et la corrosion
- Empêche la fusion des bougies à leurs couvre-bornes
- Prolonge la durée utile des douilles d'ampoule

**Applications:** Connexions automobiles et marines, couvre-bornes de bougies, chapeaux d'allumeur, connecteurs de bobine d'allumeur, douilles d'ampoule, connexions de faisceaux de câblage, attelles de remorquage, bornes de batterie.

N/P #	Ancien N/P	Ancien Alt.	Contenant	Caisse
19980	31880	-	sachet 4g	6
22066	67VR	19751	tube sur carte 28g	6
22064	-	-	tube sur carte 85g	6
22065	-	-	puissance peut 85g	6

### Typical Applications:

- headlamps
- light sockets; lighting for instrument panel, glove compartment, inside door trim, interior lights, parking and turn signals, brake lights, license plate lights, indicator lights, trunk and hood lamps and trailer hitches
- fuses
- battery terminals
- ignition components
- distributor caps
- spark plug boots
- other electrical connections



### Applications courantes :

- phares
- douilles d'ampoule : éclairage de tableau de bord, boîte à gants, moulure intérieure de porte, éclairage d'habitacle, clignotants et feux de stationnement, feux de freinage, feux de plaque d'immatriculation, lampes témoin, lampes de coffre et capot, attelage de remorque
- fusibles
- bornes de batterie
- composants du système d'allumage
- chapeaux d'allumeur
- coiffes de bougie
- autres connexions électriques

### Permatex® High Performance Synthetic Grease

- Formulated with PTFE to provide maximum protection against friction, wear and corrosion
- Provides superior water-washout resistance
- Protects load bearing parts subject to extreme pressure
- Safe on rubber, plastic, metal, wood, leather, fabrics and painted surfaces
- Odour free and non-staining, translucent colour
- Temperature range: -28°C to 204°C (-20°F to 400°F)
- NLGI Grade 2 GC/LB
- ASTM D-1743 Certified Rust and Corrosion Resistant

**Applications:** Steering linkage fittings, chassis points, suspension bushings, wheel covers, bearings, studs and nuts, hood support bushings, latch assemblies, hinges, door checks, trunk locks, weather stripping, antenna base threads, cams, mechanical linkages, o-rings, seat tracks, headlight seals, zippers and other moving parts.

Item #	Old P/N	Old Alt.	Container	Case
31832	-	-	85g Carded Tube	6



### Graisse synthétique haute performance Permatex®

- Avec PTFE pour une protection maximale contre la friction, l'usure et la corrosion
- Offre une résistance supérieure au délavage à l'eau
- Protège les pièces de roulement soumises à de très fortes charges
- Convient au caoutchouc, plastique, métal, bois, cuir, tissus et surfaces peintes
- Sans odeur et translucide, ne tache pas
- Température de service : -28°C à 204°C (-20°F à 400°F)
- NLGI Grade 2, classe GC-LB
- ASTM D-1743 certifiée résistante à la rouille et à la corrosion

**Applications:** Raccords de timonerie de direction, pièces de châssis, bagues de suspension, enjoliveurs de roues, roulements, goujons et écrous, bagues de tiges de support de capot, assemblages de verrouillage, charnières, tirants de porte, serrures de coffres, coupe-froid, filetage de base d'antenne, came, mécanismes, joints toriques, rails de fixation des sièges, joints d'étanchéité de phares, fermetures éclair et autres pièces mobiles.

N/P #	Ancien N/P	Ancien Alt.	Contenant	Caisse
31832	-	-	tube sur carte 85ml	6

### Permatex® White Lithium Grease

- All purpose white lithium grease
- Protects against rust and makes surfaces friction-free
- Stainless and non-toxic
- Good resistance to washout
- Withstands moisture and high heat

**Applications:** Door hinges, hood and trunk latches, hatchback struts, seat tracks, jacks, winches, gear shift mechanisms, steering linkages, garage door and delivery truck door tracks.

Item #	Old P/N	Old Alt.	Container	Case
31845	-	-	44ml Carded Tube	6



### Graisse blanche au lithium Permatex®

- Lubrifiant blanc polyvalent
- Protège contre la rouille et élimine la friction entre les surfaces
- Ne tache pas, atoxique
- Résiste bien au délavement
- Supporte l'humidité et la chaleur élevée

**Applications:** Charnières de porte, loquets de capot et de coffre, éleveurs de hayon, tringles de siège, vérins, palans, mécanismes de changement de vitesses, timonerie de direction, portes de garage, tringles de porte de camion de livraison.

N/P #	Ancien N/P	Ancien Alt.	Contenant	Caisse
31845	-	-	tube sur carte 44ml	6

### Permatex® Extra Fine Graphite Lubricant

- Dry and odourless powder lubricant
- Ideal for dusty or dirty environments where oil lubricants are ineffective
- Grease-free formula will not freeze
- Withstands extreme pressure and temperatures
- Safe on metal, rubber, wood, plastic

**Applications:** Tools, locks, hinges, equipment, padlocks, electronics and any other application where the residue of traditional grease is unwanted.

Item #	Old P/N	Old Alt.	Container	Case
31842	-	-	6g Carded Tube	6



### Lubrifiant au graphite extra fin Permatex®

- Lubrifiant en poudre sèche et sans odeur
- Idéal pour les environnements poussiéreux ou sales où les lubrifiants à l'huile sont inefficaces
- Sans graisse
- Résiste aux pressions et aux températures extrêmes
- Ne gèle pas
- Convient au métal, caoutchouc, bois et plastique

**Applications:** Outils, serrures, charnières, équipement, cadenas, applications électroniques et autres où les résidus de graisse traditionnelle sont à éviter.

N/P #	Ancien N/P	Ancien Alt.	Contenant	Caisse
31842	-	-	tube sur carte 6g	6

### Ultra Slick™ Engine Assembly Lube

- Proper lubrication of metal mating surfaces is essential prior to starting a new or rebuilt engine
- Has superior adhesion to component surfaces to prevent scuffing and galling during initial start-up
- Meets or exceeds OEM performance specs for engine assembly lubricants

**Applications:** Engine bearings, camshafts, lifters, valves, guides and rocker shaft assemblies.

Item #	Old P/N	Old Alt.	Container	Case
81950	-	-	118ml Bottle	12



### Lubrifiant d'assemblage de moteur Ultra Slick™

- La bonne lubrification des surfaces appariées est essentielle au montage d'un moteur neuf ou remis à neuf
- Adhérence supérieure aux surfaces pour éviter l'éraillure et le striage lors du démarrage initial
- Conforme ou supérieur aux normes de performance des fabricants pour les lubrifiants d'assemblage de moteur

**Applications:** Paliers de moteur, arbres à cames, poussoirs, soupapes, guides et arbres de culbuteurs

N/P #	Ancien N/P	Ancien Alt.	Contenant	Caisse
81950	-	-	bouteille 118ml	12

