

Spider Patch® Wrap-It™ Self-Fusing Repair Tape

- Self-fusing sealing silicone tape
- Replaces the need for both duct and electrical tape
- Repairs dry or wet.
- Creates an air and water tight seal
- Withstands fuel, salt, water, oil and acids
- Leaves no sticky residue
- Temp range: -62°C to 260°C (-80°F to 500°F) intermittent

Applications: Cables, appliance cords, pipes, electrical connections, hoses, wiring.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------------|------|
| 90320 | - | - | 10' Carded Tape | 6 |



Ruban de réparation autocollant Spider Patch® Wrap-It™

- Ruban d'étanchéité autoadhésif en silicone
- Plus besoin d'utiliser du ruban électrique ou du ruban pour conduit
- Réparations sur surfaces sèches ou mouillées
- Crée un joint étanche à l'air et à l'eau
- Résiste au carburant, au sel, à l'eau, à l'huile et aux acides
- Ne laisse aucun résidu collant
- Valeurs limites de température : -62 °C à 260 °C (-80 °F à 500 °F) en mode intermittent

Applications: Câbles, cordons d'appareils électroménagers, tuyaux, connexions électriques, boyaux câblage.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 90320 | - | - | ruban de 3 m (10 pi) sur carte | 6 |

Permatex® Liquid Electrical Tape

- Seals electrical connections
- Applies as a liquid, then cures to a flexible, vinyl polymer
- Allows complete sealing to keep out air, dirt and moisture
- Brush-top applicator allows for easy use in hard-to-reach places
- UV and chemical resistant
- Dielectric strength: 1700 volts per mil thickness
- Does not unravel like tape
- Remains flexible under extreme conditions
- Temperature range: -50°C to 135°C (-50°F to 275°F)

Applications: Trailer hitch lighting, battery connections, auxiliary light connections, speaker wires, stereo systems, alarm systems, underground wiring, marine bilge pumps, control panel wiring, computer wiring, landscape lighting, circuit boards, home theaters, toys and hobby kits.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-------------------------------|------|
| 85121 | - | - | 118ml Brush-Top Carded Bottle | 6 |



Ruban isolant liquide Permatex®

- Scelle les connexions électriques
- S'applique sous forme liquide, puis sèche et devient un polymère vinyle souple
- Rend la connexion complètement étanche à l'air, à la saleté et à l'humidité
- Le bouchon-pinceau facilite l'utilisation dans des endroits difficiles à atteindre
- Résiste aux rayons UV et aux produits chimiques
- Résistance diélectrique : 1 700 volts par millièmes de pouce d'épaisseur
- Ne se défait pas comme le ruban
- Demeure souple dans des conditions extrêmes
- Températures de service : -50 °C à 135 °C (-50 °F à 275 °F)

Applications: Feux de remorque, bornes de batterie, connexions de lampes auxiliaires, fils de haut-parleurs, chaînes stéréo, systèmes d'alarme, câblage souterrain, pompes de cale, câblage de panneau de commande, fils d'ordinateur, éclairage de jardin, cartes de circuit imprimé, systèmes de cinéma maison, jouets et nécessaires de bricolage.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|---------------------------------------|--------|
| 85121 | - | - | pot à bouchon-pinceau sur carte 118ml | 6 |

Permatex® Dielectric Grease

- Necessary for an effective tune-up on high energy ignition systems
- Prevents voltage leakage around any electrical connection
- Protects electrical connections, ignition parts and wiring from moisture, salt, dirt and corrosion
- Prevents fusing of spark plugs to spark plug boots
- Extends the life of bulb sockets

Applications: Automotive and marine electrical connections, spark plug boots, distributor caps, ignition coil connectors, light sockets, wire harness connections, trailer hitches, battery terminals.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------------|------|
| 19980 | 31880 | - | 4g Pouch | 24 |
| 22066 | 67VR | 19751 | 28g Carded Tube | 6 |
| 22064 | - | - | 85g Carded Tube | 6 |
| 22065 | - | - | 85g Power Can | 6 |



Graisse diélectrique Permatex®

- Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie
- Empêche les fuites de tension autour des connexions électriques
- Protège les connexions, les fils électriques et les pièces d'allumage contre l'humidité, le calcium, la saleté et la corrosion
- Empêche la fusion des bougies à leurs couvre-bornes
- Prolonge la durée utile des douilles d'ampoule

Applications: Connexions électriques automobiles et marines, couvre-bornes de bougies, chapeaux d'allumeur, connecteurs de bobine d'allumeur, douilles d'ampoule, connexions de faisceaux de câblage, attelles de remorquage, bornes de batterie.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|--------------------|--------|
| 19980 | 31880 | - | sachet 4g | 6 |
| 22066 | 67VR | 19751 | tube sur carte 28g | 6 |
| 22064 | - | - | tube sur carte 85g | 6 |
| 22065 | - | - | puissance peut 85g | 6 |

Permatex® Battery Cleaner

- Penetrates and removes corrosion, dirt and grime instantly
- Removes power-robbing corrosion
- Fast acting
- No disassembly required

Applications: Cleans all types of storage batteries and attachments in vehicles, emergency power supply systems, cables and terminal connections.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|--------------|------|
| SA-8 | 80369 | - | 163g Aerosol | 12 |



Nettoyant à batterie Permatex®

- Pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse
- Protège contre la corrosion
- Agit rapidement
- Aucun démontage requis

Applications: Nettoyage de batteries et accessoires sur les véhicules en entreposage, de systèmes d'alimentation d'appoint, de câbles et de bornes.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|--------------|--------|
| SA-8 | 80369 | - | aérosol 163g | 12 |

Gumout® Battery Protector & Sealer

- Coats and seals battery terminals to prevent corrosion
- Prevents battery drain
- Increases battery life
- Improves electrical flow
- Spray on battery terminals, in or out of storage

Applications: Batteries, cables and terminals. For automotive, marine, farm machinery and motorcycle applications.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|--------------|------|
| 19976 | 31876 | - | 4g Pouch | 24 |
| 29224 | SA-9 | 80370 | 141g Aerosol | 12 |



Protecteur et scellant à batterie Gumout®

- Enduit et scelle les bornes pour les protéger de la corrosion
- Empêche les fuites de courant à la batterie
- Prolonge la durée utile de la batterie
- Facilite le transport du courant électrique
- Se vaporise sur les bornes, avant et après l'entreposage

Applications: Batteries, câbles et bornes. Applications automobiles, marines, agricoles et pour motocyclettes.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|--------------|--------|
| 19976 | 31876 | - | sachet 4 g | 6 |
| 29224 | SA-9 | 80370 | aérosol 141g | 6 |

Permatex® Valve Grinding Compound

- Aids valve grinding and seating operations to remove burrs, surface defects, carbon, gum and corrosion
- Can be used for lapping and grinding chromium
- For both machine and hand grinding
- Grease mixed formula

Applications: Use on valves, cutting tools, main bearings, camshafts, reel type lawn mowers.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|------------------------|------|
| 58874 | 474G | 80569 | Grease Mixed 115ml Can | 12 |



Composé de rodage des soupapes Permatex®

- Aide à roder les sièges et les soupapes pour éliminer défauts de surface, carbone, gomme et corrosion
- Convient pour roder et meuler le chrome
- Pour le rodage mécanique ou manuel
- Formule graisse

Applications: S'utilise sur les soupapes, outils de coupe, paliers principaux et arbres à cames, tondeuses à gazon de type tambour.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|------------------------|--------|
| 58874 | 474G | 80569 | pot 115ml à la graisse | 12 |

Permatex® Prussian Blue

- Used to aid in precision fitting of machined surfaces
- Locates high spots on shafts, valves, gears and other close-tolerance components
- Non-drying, easy clean-up
- Apply a thin film, then assemble or mate parts. Blue smears indicate points of contact or high spots

Applications: Bearings, valves, gears and other close tolerance or machined assemblies.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 58835 | 35V | 80518 | 22ml Tube | 36 |



Bleu de Prusse Permatex®

- S'utilise pour faciliter l'ajustage de précision des surfaces usinées
- Localise les points saillants sur arbres, soupapes, pignons et autres composantes à tolérance serrée
- Ne sèche pas, facile à nettoyer
- Appliquer une mince couche puis assembler ou joindre les pièces. Les taches bleues indiquent les points de contact ou les sur-épaisseurs localisées

Applications: Roulements, soupapes, engrenages et autres ensembles usinés ou de tolérance serrée.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 58835 | 35V | 80518 | tube 22ml | 36 |

Permatex® Paint Stripper

- Quickly strips and removes paint, decals, stickers and pinstripes from bumpers, auto and truck bodies
- Eliminates costly and time-consuming sanding and scraping
- Works in 10-15 minutes at temperatures from 5°C to 38°C (40°F to 100°F)

Applications: Pinstripes, bumper stickers, decals and various types of paint.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|--------------|------|
| 80577 | 161DA | - | 340g Aerosol | 12 |



Décapant Permatex®

- Permet de decaper et de retirer rapidement peinture, décalcomanies, autocollants et appliques sur les pare-chocs et sur la carrosserie des voitures et des camions
- Élimine le ponçage et le grattage coûteux et laborieux
- Agit en 10 à 15 minutes à une température de 5°C à 38°C (40°F à 100°F)

Applications: Lignes, autocollants sur les pare-chocs, décalcomanies et divers types de peinture.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|--------------|--------|
| 80577 | 161DA | - | aérosol 340g | 12 |