

1 800 255 4417

www.castroldiesel.com/GPS

Graisse Castrol Fifth Wheel

La graisse Castrol Fifth Wheel a été conçue spécialement pour les plaques d'attelage où une bonne tenue est critique dans le cadre de toutes les températures et conditions de fonctionnement. Les plaques d'attelage subissent souvent un effritement extrême défini comme étant l'enlèvement de particules de métal fines à cause du frottement des surfaces par l'oscillation, le glissement ou la vibration.

La graisse Castrol Fifth Wheel relève le défi avec une tenue maximale. Sa formule graphite/moly et son pourcentage élevé d'agents collants lui donnent une affinité bien réelle pour les surfaces en métal. Les propriétés adhésives tenaces de la graisse Castrol Fifth Wheel, jumelées aux solides lubrifiants à 10 %, permettent à la graisse de donner une adhérence remarquable aux plaques d'attelage dans les conditions de fonctionnement même les plus rigoureuses.

Analyse typique

N° de pièce	5552
Grade NLGI	2
Pénétration (D-217) W60	270/268
Aspect	Noir/très collant
Pulvérisation à l'eau (D4049) %	Moins de 10 %
Corrosion du cuivre (D4048)	1b
Prévention de la rouille (D1743)	Réussite
Solides lubrifiants (% poids)	10
Pompabilité – g/min (USS) @16 °C/60°F	100

TESTÉS SUR LE TERRAIN.
DIGNES DE CONFIANCE.



GPS-2014-1

© 2014 Wakefield Canada Inc.