

GRAISSE

➤ AF-100

Graisse tout usage avec traitement antifriction.

Types d'applications

La AF-100 est indispensable dans toute entreprise, de la plus petite à la plus grande, peu importe son secteur d'activités. Elle est particulièrement efficace dans les roulements dont la vitesse maximale d'utilisation est de 3600 tours/min.

Formats disponibles

Grade #2: 435gr, 17kg, 55kg, 180kg
Grade #1: 435gr, 17kg, 55kg, 180kg
Grade #0: 435gr, 17kg, 55kg, 180kg

Numéro(s) du produit(s)

#299: AF-100-0
#298: AF-100-1
#297: AF-100-2

➤ AF-200

Graisse diélectrique tout usage industrielle avec traitement antifriction*.

Types d'applications

La AF-200 est indispensable dans toute entreprise, de la plus petite à la plus grande, peu importe son secteur d'activités. Elle est particulièrement efficace dans toute utilisation exigeante, notamment les roulements soumis à de fortes charges et tournant à des vitesses moyennes de ± 1750 tours/min. de même que pour lubrifier des joints, des goupilles, des coulisses et des paliers lisses. Elle est diélectrique jusqu'à 7 KV.

Formats disponibles

435gr, 17kg, 55kg, 180kg

Numéro(s) du produit(s)

#283

➤ AF-300

Graisse E.P. hautes températures avec traitement antifriction*.

Types d'applications

La AF-300 est indispensable dans toute entreprise, de la plus petite à la plus grande, peu importe son secteur d'activités. Elle est particulièrement efficace pour la lubrification des joints et des goupilles de même que dans les applications avec de lourdes charges, des rotations lentes (<1000 tours/min.) et des températures pouvant atteindre jusqu'à 260°C (cubage, excavation, aciéries, etc.).

Formats disponibles

400gr, 17kg, 55kg, 180kg

Numéro(s) du produit(s)

#281

***Toujours consulter votre conseiller Prolab avant l'utilisation de chaque produit.**