



Série-pro-3 synthétique

Huiles moteurs 100% synthétiques de groupe III avec traitement antifriction*.

Description

Les huiles moteurs 100% synthétiques de groupe III avec traitement antifriction de la SÉRIE PRO-3 sont des lubrifiants hautes performances dont la formule unique, exclusive à PROLAB, leur procure des propriétés exceptionnelles qui permettent de surclasser toutes les huiles minérales et semi-synthétiques sur le marché.

AVANTAGES

Surpassent les normes de l'industrie

Résistance supérieure à la contamination, l'oxydation et l'accumulation de cambouis, gomme et vernis ce qui procure à l'huile une longévité supérieure;

Point d'écoulement très bas et leur indice de viscosité élevé

Les huiles 100% synthétiques de groupe III avec traitement antifriction de la SÉRIE PRO-3

APPLICATIONS

Dans tout moteur 4 temps, à essence ou diesel.

Caractéristiques	Test		Valeurs typiques				
	ASTM	PRO-3 5W20	PRO-3 5W30	PRO-3 10W30	PRO-3 15W40	PRO-3 5W40	PRO-3 0W20
Types de moteurs:		ESSENCE	ESSENCE	DIESEL/ESSENCE	DIESEL/ESSENCE	DIESEL	ESSENCE
Grade SAE / Norme API		5W20/GF-4/SM	5W30/GF-4/SM	10W30/CH-4/SH	15W40/CJ-4/SM	5W40/CJ-4/SM	0W20/GF-5/SM
Point d'éclair (°C)	D92	230	222	228	238	210	232
Point de fluidité (°C)	D97	-41	-39	-38	-36	-41	-43
Masse volumique à 15°C (g/cm ³)	D4052	0,8498	0,8491	0,88	0,8651	0,8607	0,87
Viscosité à 40°C (cSt)	D445	50,13	55,57	78	97,36	83,74	47,22
Viscosité à 100°C (cSt)	D445	8,82	10	11,8	14,09	13,22	8,27
Indice de viscosité	D2270	156	169	145	148	159	151
Viscosité à T° de pompabilité (cP)	D4684	16 700 (-35°C)	14 700 (-35°C)	19 200 (-30°C)	n.d.	22 500 (-35°C)	25 400 (-40°C)
Viscosité à T° de démarrage (cP)	D5293	5425 (-30°C)	3248 (-30°C)	3500 (-25°C)	6700 (-20°C)	5425 (-30°C)	6050 (-35°C)
Viscosité à haute T° et haut taux de cisaillement (cP)	D4683	2,81	3,07	3,3	4,2	3,93	2,73
Usure 4 billes (mm)	D4172	0,369	0,366	0,33	0,441	0,460	0,353

Pour les fiches techniques à jour, veuillez visiter notre site web : www.prolab-technologies.com

Format	Un. / Caisse
1 L	12
4 L	4
5L	4
20 L	
55 L	
205 L	

Numéro(s) du produit(s)

#504 PRO-3 0W20
 #526: PRO-3 5W20
 #514: PRO-3 5W30
 #503: PRO-3 5W40
 #530: PRO-3 10W30
 #529: PRO-3 15W40

Mise en garde

Les huiles 100% synthétiques de groupe III avec traitement antifriction de la SÉRIE PRO-3 ne sont pas conçues pour réparer les défauts mécaniques.

***Toujours consulter votre conseiller Prolab avant l'utilisation de chaque produit.**