TIG Collet Bodies

Features:
- Standard grade brass collet bodies

Applications:
Fits its' respective size collet and tungsten electrode. Used with collet

TMD **1442-0006**

Supports de collet TIG

Caractéristiques :
- Supports de collet en laiton de classe standard

Applications :
S'ajuste à la taille respective du collet de de l'électrode de tungstène. Utilisé avec collet

#	Description
TMD 1442-0006	TIG Collet Body .040", 5 Pack / Support de collet TIG 0,040 po, lot de 5
TMD 1442-0007	TIG Collet Body 1/16", 5 Pack / Support de collet TIG 1/16 po, lot de 5
TMD 1442-0008	TIG Collet Body 3/32", 5 Pack / Support de collet TIG 3/32 po, lot de 5

TIG Cup Aluminas

Features:
- Ceramic quality cup aluminas

Applications:
Protects the collet body and directs gas flow when TIG Welding

TMD 1442-0009

Buse TIG en céramique d'alumine

Caractéristiques :
- Buse alumine de qualité céramique

Applications :
Protège le support de collet et dirige le flux du gaz lors d'un soudage TIG

#	Description
TMD 1442-0009	TIG Cup Alumina #4, 10 Pack / Buse TIG céramique d'alumine n° 4, lot de 10
TMD 1442-0011	TIG Cup Alumina #6, 10 Pack / Buse TIG céramique d'alumine n° 6, lot de 10

TIG Accessory Kits

Applications:
The TIG Accessory Kit Comes with All Consumables Necessary for TIG Torch operation.

Ensembles d'accessoires TIG

Applications :
Le jeu d'accessoires de soudage TIG est fourni avec toutes les pièces nécessaires pour l'utilisation d'un chalumeau TIG

TMD 1442-0065

#	Collects	Collect Bodies / Corps de collet	Cup Aluminas / Buses en alumine	Tungsten Ceriated / Tungstène cérié
TMD 1442-0065	.040" and / et 1/16"	.040" and / et 1/16"	# 4 and / et 5	.040" and / et 1/16"
TMD 1442-0066	3/32" and / et 1/8"	3/32" and / et 1/8"	# 6 and / et 7	3/32" and / et 1/8"

#	Description	Output Amps
TMD 1442-0065	TIG Accessory Kit .040" and 1/16" / Jeu d'accessoires TIG 0,040 po et 1/16 po	20-115†
TMD 1442-0066	TIG Accessory Kit 3/32" and 1/8" / Jeu d'accessoires TIG 3/32 po et 1/8 po	100-225†

TMD 1442-0002

TIG Short Back Cap

Features:
- Short back cap for TIG Welding in smaller more restricted areas

Applications:
Used to tighten the collet which keeps the tungsten electrode from moving while welding

Chapeau de siège court pour soudage TIG

Caractéristiques :
- Chapeau de siège court pour soudage TIG dans les endroits petits et exigus

Applications :
Utilisé pour serrer le collet qui empêche l'électrode de tungstène de bouger pendant le soudage

TMD 1442-0025

TIG Foot Control

Features:
- Comes with 15' cable and 8-Pin Amphenol Plug

Applications:
Provides On/Off contactor and amperage control for your Firepower MST 140i, MST 180i, MST 220i, TIG 140 ACDC, TIG 200 ACDC, Fabricators 141i, 181i, 211i, 252i and Thermal Arc 186 ACDC

Commande au pied de soudage TIG

Caractéristiques :
- Fourni avec un câble de 15 pi et une fiche amphénol à 8 broches

Applications :
Fournit un contacteur marche-arrêt et un contrôle de l'intensité du courant pour MST 140i, MST 180i, MST 220i, TIG 140 VCA/VCC, TIG 200 VCA/VCC Firepower, Fabricator 141i, 181i, 211i, 252i et les systèmes 186 VCA/VCC Thermal Arc

TMD 1444-0900

Basic Utility Cart

Features
- Sturdy handle makes transporting welders/ cutters easy
- Designed for most portable Welding/ Cutting systems
- Rugged solid steel construction
- Easy-rolling 8" (203mm) diameter wheels
- 3" (76mm) front-mounted casters
- Accommodates up to 9" (229mm) diameter cylinder with Included Chains

For Use With:
MST 140i, 180i, 220i, FP-95, 125, 135, 165
Thermal Arc 95 S, TIG 160S, TIG 140 ACDC and 200 ACDC
Cutmaster 42, 52, 82, CutSkill C-20A, C-35A, C-70A
AirCut 15C, Fabricator 141i, 181i, and 211i, Fabricator 186 ACDC

Chariot de base tout usage

Caractéristiques :
- Poignée robuste pour faciliter le transport des postes à souder et des machines de découpage
- Conçu pour la plupart des systèmes de soudage/découpage mobiles
- En acier massif robuste
- Roues de 203 mm (8 po) de diamètre pour une meilleure manœuvrabilité
- Roulettes de 76 mm (3 po) montées à l'avant
- Peut loger une bouteille de 229 mm (9 po) de diamètre, chaînes comprises

À utiliser avec :
MST 140i, 180i, 220i, FP-95, 125, 135, 165
Thermal Arc 95 S, TIG 160S, TIG 140 VCA/VCC et 200 VCA/VCC
Cutmaster 42, 52, 82, CutSkill C-20A, C-35A, C-70A
AirCut 15C, Fabricator 141i, 181i et 211i, Fabricator 186 VCA/VCC

TMD 1444-0901

Deluxe Welding/Cutting Cart

Features:
- Single cylinder rack accommodates up to 9" (229mm) diameter cylinder
- Large accessory drawer and consumable compartment
- Includes MIG/TIG parts storage box
- Rugged solid steel construction
- Designed for most Firepower Welders/ Cutters
- Includes chain for holding tank

For Use With:
MST 140i, 180i, 220i, FP-95, 125, 135, 165 Thermal Arc 95 S, TIG 160S, TIG 140 ACDC and 200 ACDC Cutmaster 42, 52, 82, CutSkill C-20A, C-35A, C-70A AirCut 15C, Fabricator 141i, 181i, and 211i, 252i, Fabricator 186 ACDC

Chariot de soudage/découpage haut de gamme

Caractéristiques :
- Peut loger un cadre de bouteilles de 229 mm (9 po) de diamètre
- Grand tiroir pour les accessoires et compartiment pour les consommables
- Fourni avec une caisse de rangement de pièces pour soudage MIG et TIG
- En acier massif robuste
- Conçu pour la plupart des postes à souder/machines de découpage Firepower
- Fourni avec une chaîne pour maintenir les bouteilles en place

À utiliser avec :
MST 140i, 180i, 220i, FP-95, 125, 135, 165 Thermal Arc 95 S, TIG 160S, TIG 140 VCA/VCC et 200 VCA/VCC, Cutmaster 42, 52, 82, CutSkill C-20A, C-35A, C-70A AirCut 15C, Fabricator 141i, 181i et 211i, 252i, Fabricator 186 VCA/VCC

TMD 1444-0407

Welding/Cutting Cart

Features:
- Fits many Firepower Welders/Cutters (not MST 220i)
- Accommodates up to 9" (229mm) diameter cylinder with included chain
- Holds Welders/Cutters on top tray
- Sturdy and durable construction

For Use With:
MST 140i and 180i, FP-95, 125, 135, 165 Thermal Arc 95 S, TIG 160S, TIG 140 ACDC and 200 ACDC Cutmaster 42, AirCut 15C, Fabricator 141i and 181i

Chariot de soudage/découpage

Caractéristiques :
- Convient à de nombreux systèmes de soudage/ découpage (sauf le MST 220i)
- Peut loger une bouteille de 229 mm (9 po) de diamètre, chaîne comprise
- Maintient les postes à souder/découper sur le plateau supérieur
- Structure robuste et solide

À utiliser avec :
MST 140i et 180i, FP-95, 125, 135, 165 Thermal Arc 95 S, TIG 160S, TIG 140 VCA/VCC et 200 VCA/VCC, Cutmaster 42, AirCut 15C, Fabricator 141i et 181i

OxyFuel 350 Heavy-Duty Outfit

Features:
- High performance, complete system that meets or exceeds industry standards
- Superior 350 Series high flow color coded regulators
- Complete handle and cutting attachment optimized for multiple gases
- Up to 6" cutting capacity and 1/2" welding
- Flexible versatile platform
- Includes flashback arrestors
- Fuel gas type: Acetylene

Applications:
The OxyFuel 350 Heavy Duty Outfit contains premium performance components for professional grade use. Optimized for 1" cut and 1/8" weld out of the box. Suitable for medium to heavy duty fusion welding, braze welding, brazing, heating and hand cutting applications.

Contents:
Oxygen/Acetylene 350 Series Regulators, 350 Series Cutting Attachment and Handle, Flashback Arrestors, Dual R-Grade Fose 3/16" x 12.5 ft., #1 Cutting Tip, #2 Welding Nozzle, Striker, Protective eyewear and Manual.

Ensemble d'équipement robuste OxyFuel 350

Caractéristiques :
- Système complet à rendement supérieur qui répond aux normes de l'industrie, voire même les dépasse
- Détendeurs chromocodés haut rendement Série Superior 350
- Accessoires et manche complets de coupage optimisés pour plusieurs types de gaz
- Coupage jusqu'à 6 po et soudage jusqu'à 1/2 po
- Plate-forme polyvalent et flexible
- Comprend des intercepteurs de rentrée de flamme
- Type de gaz de chauffe : acétylène

Applications :
L'ensemble d'équipement pour pièces de grande épaisseur OxyFuel 350 comprend des composants à rendement supérieur pour une utilisation de classe professionnelle. Optimisé pour coupage 1 po et soudage 1/8 po dès qu'il est déballé. Convient au soudage par fusion, soudobrasage, brasage, chauffage et coupage manuel de pièces de moyenne à grande épaisseur.

Contenu :
Détendeurs oxyacétyléniques Série 350, accessoires et manche de coupage Série 350, intercepteurs de rentrée de flamme, double boyau Classe R de 3/16 po x 12,5 pi, buse de coupe, n° 1, buse de soudage n° 2, percuteur, lunettes de protection et manuel

#	Description	Fuel Gas Type/ Type de gaz de chauffe
TMD 0384-2682	OxyFuel 350 Heavy Duty Outfit (Box) / Ensemble OxyFuel 350 de capacité élevée (Boîte)	Acetylene / Acétylène
TMD 0384-2684	OxyFuel 350 Heavy Duty Outfit (Clamshell) / Ensemble OxyFuel 350 de capacité élevée (Coque)	Acetylene / Acétylène

OxyFuel 250 Medium Duty Outfit

Features:
- High performance, complete system that meets or exceeds industry standards
- High performance 250 Series color coded regulators
- Complete handle and cutting attachment optimized for multiple gases
- Up to 5" cutting capacity and 1/2" welding
- Flexible versatile platform
- Two year warranty

Applications:
The OxyFuel 250 Medium Duty Outfit contains premium performance components for the value driven consumer. Optimized for 1/2" cut and 5/64" weld out of the box. Suitable for light to medium duty fusion welding, braze welding, brazing, heating and hand cutting applications.

Contents:
Oxygen/Acetylene 250 Series Regulators, 250 Series Cutting Attachment and Handle, Dual R-Grade Hose 3/16" x 12.5 ft., #0 Cutting Tip, #0 Welding Nozzle, Striker, Protective eyewear and Manual.

Ensemble d'équipement pour pièces de moyenne épaisseur OxyFuel 250

Caractéristiques :
- Système complet à rendement supérieur qui répond aux normes de l'industrie, voire même les dépasse
- Détendeurs chromocodés haut rendement Série 250
- Accessoires et manche complets de coupage optimisés pour plusieurs types de gaz
- Coupage jusqu'à 5 po et soudage jusqu'à 1/2 po
- Plate-forme polyvalente et flexible
- Garantie de deux ans.

Applications :
L'ensemble d'équipement pour pièces de moyenne épaisseur OxyFuel 250 comprend des composants à rendement supérieur pour le client intéressé par un bon rapport qualité-prix. Optimisé pour coupage 1/2 po et soudage 5/64 po dès qu'il est déballé. Convient au soudage par fusion, soudobrasage, brasage, chauffage et coupage manuel de pièces de moyenne épaisseur.

Contenu :
Détendeurs oxyacétyléniques Série 250, accessoires et pistolet d'oxycoupage Série 250, double tuyau flexible Classe R de 3/16 po x 12,5 pi, buse de coupe n° 0, buse de soudage n° 0, percuteur, lunettes de protection et manuel.

#	Description	Fuel Gas Type/ Type de gaz de chauffe
TMD 0384-2571	OxyFuel 250 Medium-Duty Outfit (Box) / Ensemble OxyFuel 250 de capacité moyenne (Boîte)	Acetylene / Acétylène
TMD 0384-2572	OxyFuel 250 Medium-Duty Outfit (Clamshell) / Ensemble OxyFuel 250 de capacité moyenne (Coque)	Acetylene / Acétylène

OxyFuel 250 Tote

Features:

Complete portable system

- Cutting torch and handle are ready for multiple gas options; Oxy-Acetylene, Propane, Butane, Natural and LP Gases and Propylene
- Simple to use rearmount regulator with high contrast gauges
- Meets or exceeds industry safety standards
- Cut 1/8" (3.2mm) to 3" (76.2mm) steel
- Weld up to 1/4" (6.4mm) Steel
- Constructed with high strength alloys, heavy duty stainless steel and durable brass
- Two year warranty

NOTE: Tanks Are For Exchange Only And Are Empty

Applications:

This OxyFuel 250 outfit complete with carry tote and empty tanks is the ideal entry level starter package. Optimized for 1/2" cut and 1/8" weld out of the box. Suitable for light duty fusion welding, braze welding, brazing and hand cutting applications.*

Contents:

Oxygen/Acetylene 150 Series Regulators, 250 Series Cutting Attachment and Handle, cylinder wrench with chain, Dual R-Grade Hose 3/16" x 12.5 ft., #0 Cutting Tip, #2 Welding Nozzle, Striker, Protective eyewear, Tote Carry Pak with storage and Manual. (with or without OX-20 cu. ft. Type “R” and AC-MC10 cu. ft. tanks depending on part no.)

Système portatif OxyFuel 250

Caractéristiques :

Système portatif complet.

- Le chalumeau coupeur et le pistolet sont prêts pour plusieurs options de gaz : oxyacétylène, propane, butane, gaz naturel et GPL et propylène
- Détendeur simple à utiliser et monté à l’arrière avec manostats à grand contraste
- Répond ou dépasse les normes de sécurité de l’industrie
- Coupez de l’acier de 3,2 mm (1/8 po) à 76,2 mm (3 po) d’épaisseur
- Soudez de l’acier jusqu’à 6,4 mm (1/4 po) d’épaisseur
- Construit dans de l’acier à haute résistance mécanique, de l’acier inoxydable robuste et du laiton très résistant
- Garantie de deux ans.

REMARQUE : les réservoirs sont uniquement destinés à être échangés et sont vides.

Applications :

Cet ensemble d’équipement complet OxyFuel 250 avec système portatif et réservoirs vides est un ensemble d’entrée de gamme parfait pour débuter. Optimisé pour coupage de 1/2 po et soudage de 1/8 po dès qu’il est déballé. Convient aux applications de soudage par fusion, soudobrasage, brasage et oxycoupage manuel.*

Contenu :

Détendeurs oxyacétyléniques Série 150, accessoires et pistolet d’oxycoupage Série 250, clé à tube avec chaîne, double tuyau flexible Classe R de 3/16 po x 12,5 pi, buse de coupe n° 0, buse de soudage n° 2, percuteur, lunettes de protection, système portatif avec rangement et manuel (avec ou sans réservoirs OX de 20 pi³ de type « R » et AC-MC de 10 pi³, en fonction de la référence).

#	Description	Fuel Gas Type/ Type de gaz de chauffe
TMD 0384-0977	OxyFuel 250 Outfit, complete with carry tote and empty tanks* / ensemble d’équipement complet OxyFuel 250 avec système portatif et réservoirs vides*	Acetylene / Acétylène
TMD 0384-0978	OxyFuel 250 Outfit, complete with carry tote, no tanks* / ensemble d’équipement complet OxyFuel 250 avec système portatif, sans réservoirs*.	Acetylene / Acétylène

Not Recommended For Use With Heating Nozzles Due To Tank Size.

En raison de la taille du réservoir, non recommandé pour utilisation avec des buses de chauffe.

TMD 0384-2573

OxyFuel 250 Replacement Torch Kit

Features:
- Cutting torch and handle are ready for multiple gas options; oxy-acetylene, propane, butane, natural and LP gases, and propylene
- Ergonomic color coded knobs (acetylene and oxygen)
- Meets or exceeds industry safety standards
- Cut 1/8" (3.2 mm) to 5" (127 mm) steel
- Heat using multiple heat nozzles
- Weld up to 1/2" (12.7 mm) steel
- Constructed with high strength alloys and heavy duty stainless steel and durable brass
- Fuel gas type: all
- Two year warranty

***NOTE: For use with fuel gas other than Acetylene, proper tips, regulators or T-grade hoses may be required.**

Applications:
This OxyFuel 250 replacement torch kit delivers the latest generation of Victor® professional torch and handle design and operating platform

Contents:
250 series cutting attachment and handle, #0 cutting tip, #0 welding nozzle, and manual

Nécessaire de chalumeau de rechange OxyFuel 250

Caractéristiques :
- Le chalumeau coupeur et le pistolet sont prêts pour plusieurs options de gaz : oxyacétylène, propane, butane, gaz naturel et GPL et propylène.
- Boutons ergonomiques chromocodés (acétylène et oxygène).
- Répond ou dépasse les normes de sécurité de l'industrie.
- Coupe de l'acier de 3,2 mm (1/8 po) à 127 mm (5 po) d'épaisseur.
- Chaleur utilisant plusieurs buses de chauffe.
- Soude de l'acier jusqu'à 12,7 mm (1/2 po) d'épaisseur.
- Construit dans de l'acier à haute résistance mécanique, de l'acier inoxydable robuste et du laiton très résistant.
- Type de gaz de chauffe : tous.
- Garantie de deux ans

***REMARQUE : pour utilisation avec des gaz de chauffe autres que l'acétylène, des buses appropriées, des détendeurs ou des tuyaux flexibles de Classe T peuvent être nécessaires.**

Applications :
Ce nécessaire de chalumeau de rechange OxyFuel 250 présente la toute dernière génération de la plate-forme de conception et d'utilisation de chalumeaux et de pistolets professionnels Victor[MD].

Contenu :
Accessoire et pistolet d'oxycoupage Série 250, buse de coupe n° 0, buse de soudage n° 0 et manuel.

OxyFuel Acetylene Regulator

Features:
- High performance single stage regulator with precise pressure and flow control
- Large clear gauges enable both inlet and delivery pressures to be read at a glance
- Clear color coding for the correct gas usage
- Forged brass body and high strength alloy bonnet
- Meets or exceeds industry standards
- 9/16"–18 outlet connection (LH)
- 510 CGA
- 2-15 PSIG
- Two year warranty

Applications:
The OxyFuel 250 and 350 acetylene regulators are suitable for a wide range of cutting, heating and welding applications using Acetylene fuel gas only*

Détendeur acétylène OxyFuel

Caractéristiques :
- Détendeur à simple détente haute performance avec réglage précis de débit et de pression
- Les grands manostats permettent de lire à la fois facilement et d'un simple coup d'œil les pressions d'entrée et de détente
- Le chromocodage est clair et permet d'utiliser correctement les gaz
- Corps en laiton forgé et chapeau en acier à haute résistance mécanique
- Répond ou dépasse la norme de l'industrie
- Raccord de sortie (à gauche) 9/16 po – 18
- Norme CGA 510
- De 2 à 15 lb/po²
- Garantie de deux ans.

Applications :
Les détendeurs acétylène OxyFuel 250 et 350 conviennent à un large éventail de travaux de coupage, de chauffage et de soudage utilisant uniquement l'acétylène comme gaz de chauffe*

#	Description	Gas Type/ Type de gaz
TMD 0781-9827	OxyFuel 250 Acetylene Regulator / Régulateur OxyFuel 250 acétylène	Acetylene / Acétylène
TMD 0781-9830	OxyFuel 350 Acetylene Regulator / Régulateur OxyFuel 350 acétylène	Acetylene / Acétylène

Other Fuels Gas Regulators available @ VictorEquip.com /
****Des détendeurs pour autres gaz de chauffe sont disponibles sur le site VictorEquip.com***

OxyFuel Oxygen Regulator

Features:

- High performance single stage regulator with precise pressure and flow control
- Large clear gauges enable both inlet and delivery pressures to be read at a glance
- Clear color coding for the correct gas usage
- Forged brass body and high strength alloy bonnet
- Meets or exceeds industry standards
- 9/16"–18 outlet connection (RH)
- 10-150 PSIG
- 540 CGA
- Two year warranty

Applications:

The OxyFuel 250 and 350 oxygen regulators are suitable for a wide range of cutting, heating and welding applications using oxygen gas only

Détendeur oxygène OxyFuel

Caractéristiques :

- Détendeur à simple détente haute performance avec réglage précis de débit et de pression
- Les grands manostats permettent de lire à la fois facilement et d'un simple coup d'œil les pressions d'entrée et de détente
- Le chromocodage est clair et permet d'utiliser correctement les gaz
- Corps en laiton forgé et chapeau en acier à haute résistance mécanique
- Répond ou dépasse la norme de l'industrie
- Raccord de sortie (à droite) 9/16 po – 18
- De 10 à 150 lb/po²
- Norme CGA 540
- Garantie de deux ans.

Applications :

Les détendeurs oxygène OxyFuel 250 et 350 conviennent à un large éventail de travaux de coupage, de chauffage et de soudage utilisant uniquement l'oxygène comme gaz de chauffe*

#	Description	Gas Type/ Type de gaz
TMD 0781-9826	OxyFuel 250 Oxygen Regulator / Régulateur d'oxygène OxyFuel 250	Oxygen / Oxygène
TMD 0781-9829	OxyFuel 350 Oxygen Regulator / Régulateur d'oxygène OxyFuel 350	Oxygen / Oxygène

TMD 0781-9832

Argon/CO2 Mixes Flowgauge Regulator, 580 CGA

Features:

- High performance single stage regulator with precise pressure and flow control
- Large clear gauges enable both inlet and delivery pressures to be read at a glance
- Clear color coding for the correct gas usage
- Forged brass body and high strength alloy bonnet
- Meets or exceeds industry standards
- 9/16"–18 outlet connection (RH)
- Gas type: Argon/CO2.
- 10-150 PSIG
- Two year warranty

Applications:

The Argon/CO2 Flowgauge Regulator is suitable for MIG and TIG welding applications using argon and argon/CO2 gas mixtures

Détendeur argon/CO2 à débitmètre, norme CGA 580

Caractéristiques :

- Détendeur à simple détente haute performance avec réglage précis de débit et de pression
- Les grands manostats permettent de lire à la fois facilement et d'un simple coup d'œil les pressions d'entrée et de détente
- Le chromocodage est clair et permet d'utiliser correctement les gaz
- Corps en laiton forgé et chapeau en acier à haute résistance mécanique
- Répond ou dépasse la norme de l'industrie
- Raccord de sortie (à droite) 9/16 po – 18
- Type de gaz : argon/CO2
- De 10 à 150 lb/po²
- Garantie de deux ans.

Applications :

Le détendeur argon/CO2 à débitmètre est disponible pour les travaux de soudage MIG et TIG utilisant de l'argon ou un mélange d'argon et de CO2.

OxyFuel 150 Tote Regulators

Features:
- High performance single stage regulator with precise pressure and flow control
- Large clear gauges enable both inlet and delivery pressures to be read at a glance
- Forged brass body and high strength alloy bonnet
- Meets or exceeds industry standards
- 9/16" -18 outlet connection (LH)
- Standard CGA, rear mount gas connections for Oxygen tote kits
- Two year warranty

Applications:
The Oxyfuel 150 Tote Regulators are suitable for a wide range of cutting, heating, and welding applications.

Détendeurs portatifs OxyFuel 150

Caractéristiques :
- Détendeur à simple détente haute performance avec réglage précis de débit et de pression.
- Les grands manostats permettent de lire à la fois facilement et d'un simple coup d'œil les pressions d'entrée et de détente.
- Corps en laiton forgé et chapeau en acier à haute résistance mécanique.
- Répond ou dépasse les normes de l'industrie.
- Raccord de sortie (à gauche) 9/16 po - 18.
- Raccords de gaz montés à l'arrière, à la norme CGA, pour ensembles portatifs à l'oxygène.
- Garantie de deux ans.

Applications :
Les détendeurs portatifs OxyFuel 150 conviennent à un large éventail de travaux d'oxycoupage, de chauffage et de soudage.

#	Description	Gas Type/ Type de gaz
TMD 0781-4238	OxyFuel 150 Tote Acetylene Regulator, 200 CGA, 2-15 PSIG / Détendeur acétylène portatif OxyFuel 150, norme CGA 200, de 2 à 15 lb/po²	Acetylene / Acétylène
TMD 0781-4239	OxyFuel 150 Tote Oxygen Regulator, 540 CGA, 4-60 PSIG / Détendeur oxygène portatif OxyFuel 150, norme CGA 540, de 4 à 60 lb/po²	Oxygen / Oxygène

TMD 0382-0358

OxyFuel 250-350 Cutting/Welding Handle

Features:
- Meets or exceeds industry standards
- High strength durable brass and alloy handle, "W" nozzle connection 7/8" thread
- High precision valves for sensitive control for delicate welding jobs
- Easy light up for high flow heating applications
- Multi Gas Operation: Oxy-acetylene, propane, butane, natural and LP gases, and propylene
- Left and right hand threads prevent incorrect hose connection
- Color coded control knobs for maximum safety and ease of use, even when wearing gloves
- Fuel gas type: all
- Two year warranty

NOTE: For use with Fuel Gas other than Acetylene. Proper Tips, Regulators or T-Grade Hoses may be required.

Applications:
The OxyFuel Cutting and Welding Handle connects to Oxyfuel Cutting attachments and a complete line of Heating and Welding nozzles. Suitable for the following processes: Fusion welding, braze welding, brazing, soldering, heating, hand cutting.

Pistolet d'oxycoupage/soudage Oxyfuel 250-350

Caractéristiques :
- Répond ou dépasse les normes de l'industrie.
- Pistolet en laiton et alliage robustes à haute résistance, filet de 7/8 po pour raccord de buse de type « W ».
- Valves de haute précision pour le contrôle fin des travaux de soudage délicats.
- Allumage facile pour les applications de chauffage à débit élevé.
- Utilisation avec plusieurs types de gaz : oxyacétylène, propane, butane, gaz naturel et GPL et propylène.
- Les filetages gauche et droit empêchent de mal brancher le tuyau flexible.
- Boutons de commande chromocodés pour une sécurité maximale et grande facilité d'utilisation, même quand on porte des gants.
- Type de gaz de chauffe : tous.
- Garantie de deux ans.

REMARQUE : pour utilisation avec des gaz de chauffe autres que l'acétylène. Des buses, des détendeurs ou des tuyaux flexibles appropriés de Classe T peuvent être nécessaires.

Applications :
Le pistolet d'oxycoupage et de soudage OxyFuel se raccorde aux accessoires d'oxycoupage OxyFuel et à une gamme complète de buses de chauffe et de soudage. Convient aux processus suivants : soudage par fusion, soudobrasage, brasage, brasage tendre, chauffage, oxycoupage manuel.

TMD 0381-0751

OxyFuel 350 ST900 OxyFuel Straight Cutting Torch

Features:

- Cutting torch and handle are ready for multiple gas options; Oxy-Acetylene, Propane, Butane, Natural and LP Gases and Propylene
- Labeled knobs (Acetylene and Oxygen)
- Meets or exceeds industry safety standards
- Cut 1/8" (3.2mm) to 6" (152.4mm) steel
- Constructed with high strength alloys, heavy duty stainless steel and durable brass
- Includes built-in patented flash back arrestors
- Fuel gas type: all
- Two year warranty

Applications:

Suitable for the following processes: hand cutting.

OxyFuel 350 ST900 Chalumeau coupeur droit OxyFuel

Caractéristiques :

- Le chalumeau coupeur et le pistolet sont prêts pour plusieurs options de gaz : oxyacétylène, propane, butane, gaz naturel et GPL et propylène.
- Boutons étiquetés (acétylène et oxygène).
- Répond ou dépasse les normes de sécurité de l'industrie.
- Coupez de l'acier de 3,2 mm (1/8 po) à 152,4 mm (6 po) d'épaisseur.
- Construit dans de l'acier à haute résistance mécanique, de l'acier inoxydable robuste et du laiton très résistant.
- Fournit avec des dispositifs brevetés intégrés contre les retours de flamme.
- Type de gaz de chauffe : tous.
- Garantie de deux ans.

Applications :

Convient aux processus suivants : oxycoupage manuel.

TMD 0382-0032

100Fc Torch Handle (Boxed)

Features:

This medium duty torch handle is includes VanGuard safety features Built-in flashback arrestors - no need for accessory flash arrestors Built-in reverse flow check valves - no need for accessory check valves Works with all fuel gases (pressure restrictions for different gases)

Specifications:

Hose Connection: ..... 9/16" – 18
Weight: ..... 14 oz
Length: ..... 8 1/2"

Applications:

The OxyFuel Cutting and Welding Handle connects to Victor Oxyfuel Cutting attachments and a complete line of Victor Heating and Welding nozzles. Suitable for the following processes: Fusion welding, braze welding, brazing, soldering,heating, hand cutting.

Manche de chalumeau 100FC (en caisse)

Caractéristiques :

Ce manche de chalumeau pour pièces de moyenne épaisseur est équipé de dispositifs de sécurité VanGuard : dispositifs intégrés contre les retours de flamme (aucun dispositif accessoire contre les retours de flamme n'est nécessaire), clapets antiretour à inversion de débit (aucun clapet antiretour accessoire n'est nécessaire). Fonctionne avec tous les gaz de chauffe (sous réserve des limites de pression selon le gaz).

Spécifications :

Raccord de tuyau flexible : ..... 9/16 po - 18
Poids : ..... 14 oz
Longueur : ..... 8 1/2 po

Applications :

Le pistolet d'oxycoupage et de soudage OxyFuel se raccorde aux accessoires d'oxycoupage OxyFuel Victor et à une gamme complète de buses de chauffe et de soudage. Convient aux processus suivants : soudage par fusion, soudobrasage, brasage, brasage tendre, chauffage, oxycoupage manuel.

OxyFuel Hoses

Features:

- Premium quality hose that meets or exceeds the requirements of RMA and CGA
- Secure, specifically designed hose fittings ensure operator safety
- Color coded for easy identification
- Precut to length with fitted connections

TMD 1412-0021

- 12.5 ft., 25 ft. and 50 ft. lengths in 3/16" and 1/4" thread connector
- R-Grade hose recommended for use with Acetylene

Key Information;

It is important to use the correct type of hose for the required gas(es) to be used. Any non-standard application should always be checked and approved before being put into operation. Pressure drops will occur through hoses and hose fittings, therefore allowances must be made to compensate for this when setting up equipment and adjusting regulators. Color coding of hoses and different threads for fuel and Oxygen prevents incorrect connections of hoses to the wrong gas type. Dual hoses help to keep the work area tidy, which reduces the risk of hose damage.

OxyFuel hoses are Grade "R" recommended for Oxygen and Acetylene, available in pre fitted lengths from 12.5 ft. to 50 ft. Compatible with all the OxyFuel range and suitable for light to heavy duty fusion welding, braze welding, brazing, heating and hand cutting applications.

Tuyaux flexibles OxyFuel

Caractéristiques :

- Tuyau flexible haut de gamme qui satisfait, voire même dépasse les exigences de la RMA et de la CGA
- Raccords de tuyau flexible spécifiquement conçus pour assurer la sécurité de l'utilisateur
- Chromocodés pour faciliter l'identification
- Précoupés à la longueur nécessaire pour les raccords correspondants
- Raccords de 12,5 pi, 25 pi et 50 pi de longueur et filets de 3/16 po et 1/4 po
- Tuyau flexible de Classe R recommandé pour une utilisation avec de l'acétylène

Informations clés :

Il est important d'utiliser le bon type de tuyau flexible pour le ou les gaz qui doivent être utilisés. Toute application non standard devrait toujours être vérifiée et approuvée avant d'être exécutée. Des chutes de pression se produiront dans les tuyaux flexibles et les raccords de tuyau flexible et il faut par conséquent prévoir de les corriger lors de l'installation du matériel et du réglage des détendeurs. Le chromocodage des tuyaux flexibles et des différents filetages pour le gaz de chauffe et l'oxygène empêche que des tuyaux flexibles soient raccordés au mauvais type de gaz. Les doubles tuyaux flexibles permettent de mieux maintenir en ordre la zone de travail, ce qui réduit le risque d'endommager les tuyaux flexibles.

Les tuyaux flexibles OxyFuel de Classe « R » sont recommandés pour l'oxygène et l'acétylène et offerts dans des longueurs prédécoupées de 12,5 pi à 50 pi. Compatibles avec toute la gamme OxyFuel et conviennent au soudage par fusion, au soudobrasage, au brasage, au chauffage et à l'oxycoupage manuel de pièces de faible à grande épaisseur.

#	Description	Fuel Gas Type / Type de gaz de chauffe
TMD 1412-0012	3/16" x 12.5 ft. Dual R-Grade / Double 3/16 po x 12,5 pi de Classe R	Acetylene / Acétylène
TMD 1412-0020	3/16" x 25 ft. Dual R-Grade / Double 3/16 po x 25 pi de Classe R	Acetylene / Acétylène
TMD 1412-0021	1/4" x 25 ft. Dual R-Grade / Double 1/4 po x 25 pi de Classe R	Acetylene / Acétylène
TMD 1412-0022	1/4" x 50 ft. Dual R-Grade / Double 1/4 po x 50 pi de Classe R	Acetylene / Acétylène