

Tire Repair / Réparation des pneus

Tire repair and maintenance is an integral part in ensuring maximum performance and safety. Slime® and Fix-A-Flat® products come in a variety of formats to suit the terrain and needs of our customers. From tire and tube sealants for off road vehicles to emergency aerosol inflators, there is a product suited to your needs to get you off the road quickly and safely.



Un bon entretien des pneus est primordial pour assurer la performance et la sûreté de tout type de véhicule, d'équipement ou de machinerie. Les gammes Slime® et Fix-A-Flat® se déclinent en produits variés pour satisfaire aux besoins de la clientèle, selon le terrain : des scellants pour pneus et chambres à air de véhicules tout-terrain aux gonfleurs d'urgence, vous trouverez tout ce qu'il faut pour reprendre rapidement la route, en toute sécurité.

DON'T LET A FLAT RUIN YOUR DAY!



NE LAISSEZ PAS UN PNEU À PLAT GÂCHER VOTRE JOURNÉE!

Fix-a-Flat is now eco friendly

Fix a Flat est désormais écologique

- New water-based sealant is 100% environmentally friendly
- Zero global warming potential propellant
- Non-flammable, non-toxic and non-corrosive
- Tire Sensor Safe
- Seals punctures up to 1/4 inch (6.4mm) and inflates in seconds
- Easy to wash out of tires

- Le nouveau scellant à base d'eau est 100 % écologique
- Potentiel de réchauffement de la planète nul
- Ininflammable, non toxique et résistant à la corrosion
- sûr pour les capteurs de pneu
- Scelle les perforations pouvant atteindre 6,4 mm (1/4 po) et gonfle le pneu en quelques secondes
- Facile à retirer, par lavage, des pneus



The #1 Brand in Tire Repair!
Fix-A-Flat® Emergency Aerosol Tire inflator seals and inflates punctured tires in seconds. No need for a jack, spare tire or tools, allowing you to get off the road safely and easily.

Fix-A-Flat® is completely TPMS sensor safe and passes directly through the valve core freely.

La marque no 1 pour réparer les pneus!
Le scellant en aérosol et gonfleur d'urgence Fix-A-Flat® scelle et gonfle les pneus crevés en quelques secondes. Nul besoin de cric, de pneu de secours ni d'outil. Permet de reprendre rapidement et facilement la route, en toute sécurité.

Fix-A-Flat® est sûr pour les capteurs TPMS; il traverse directement et facilement l'obus de valve.

Just Connect, Inflate and Go!™



Fix-A-Flat® Tire Repair

- Seals and inflates tire punctures up to 1/4" in seconds
 - Tire sensor safe
 - Non-flammable, non-toxic and non-corrosive
 - 100% environmentally friendly
 - Water-based formulation
 - Temporary tire repair solution
- *Do not use in bicycle, high performance, "Z-rated" or motorcycle tires*

Applications: Passenger cars, sedans, sports cars and trailers.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-------------------------|------|
| 29225 | 60105 | - | 453g Aerosol - Standard | 6 |
| 29226 | 60106 | - | 567g Aerosol - Large | 6 |



Réparation des pneus Fix-A-Flat®

- Scelle les perforations pouvant atteindre 6 mm (1/4 po) et gonfle le pneu en quelques secondes
 - sûr pour les capteurs TPMS
 - Ininflammable, non toxique et non corrosif
 - Aucun impact sur l'environnement
 - Produit à base d'eau
 - Permet de réparer temporairement un pneu
- *Ne pas utiliser pour les pneus de bicyclette, de motocyclette, les pneus haute performance ni ceux à cote Z.*

Applications: Automobiles, berlines, voitures sport et caravanes.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-------------------------|--------|
| 29225 | 60105 | - | 453g aérosol - standard | 6 |
| 29226 | 60106 | - | 567g aérosol - grand | 6 |

SLIME® BASICS

Since 1989, Slime has been the world's safest and most effective sealant. When a puncture occurs, our patented sealant is carried directly to the puncture. The pressure of the escaping air forces the Fibro-Seal® particles into the opening, where they build up and intertwine to form a long-lasting, flexible plug. Instantly, air loss is blocked and a flat tire is prevented.

With a low freezing point of -35°F (-37°C) and a high separation point of 182°F (82°C), our sealants will remain effective under the most extreme temperatures. Slime tube and tire sealants are non-toxic, non-flammable and clean up easily with water. Our sealant is specially designed to be non-corrosive, making it safe for tires and rims. It can be safely removed from the tire, enabling the permanent application of an RMA (Rubber Manufacturers Association) approved plug/patch.

QUELQUES FAITS À PROPOS DU SCELLANT SLIME®

Depuis 1989, Slime est le scellant le plus efficace au monde. En cas de perforation, notre scellant breveté s'infiltrerait directement à l'endroit perforé. La pression de l'air qui s'échappe dirige les particules du scellant Fibro-Seal dans l'ouverture où elles s'enchevêtrent et coagulent pour former un bouchon durable et flexible. La fuite d'air et un pneu crevé sont instantanément évités.

Avec un point de congélation aussi bas que -37°C (-35°F) et un point de décolllement de 82°C (182°F), nos scellants demeurent efficaces même dans les températures extrêmes. Les scellants pour chambre à air et pneus Slime sont non toxiques, ininflammable et se nettoient facilement avec de l'eau. Notre scellant est non corrosif donc sûr pour les pneus et les jantes. Il peut être retiré du pneu en toute sécurité, permettant l'application permanente d'une mèche de pneu / rustine approuvé par L'Association des Fabricants de Caoutchouc.



THE INSTALLATION TEST / TEST D'INSTALLATION



PASSED / RÉUSSI

In this test, sealant must pass freely through the sensor without clogging the device. In order to pass, the sensor must show no evidence of clogging.

Dans ce test, le scellant doit passer librement à travers le capteur sans obstruer le dispositif. Pour réussir le test, le capteur ne doit pas avoir d'obstruction.

THE SUBMERSION TEST / TEST DE SUBMERSION



PASSED / RÉUSSI

During this test, the sensor is fully submerged in the sealant, simulating exposure to the sealant inside a tire. In order to pass, the sensor must remain fully functional and show no evidence of damage.

Dans ce test, le capteur est entièrement immergé dans le scellant, pour simuler le contact du scellant à l'intérieur d'un pneu. Pour réussir le test, le capteur doit demeurer complètement fonctionnel et doit présenter aucun signe de dommage.

THE VAPOUR TEST / TEST VAREUR



PASSED / RÉUSSI

In this test, the sensor is exposed to the sealant, then heated to 158°F (70°C), a temperature within the operating specifications of the tire and tire sensor. This simulates the high operating temperature of a tire in use. In order to pass, no evidence of sensor damage may be present.

Dans ce test, le capteur est exposé au scellant, ensuite chauffé jusqu'à 70°C (158°F), une température qui se trouve dans les spécifications d'exploitation d'un pneu et d'un capteur de pneu. Cela simule une température de service élevée d'un pneu. Pour réussir le test, le capteur doit présenter aucun signe de dommage.

Tire Sealant

- Repairs punctures up to ¼" (6mm) using Fibro-Seal™ Technology
- Remains liquid inside the tire, coating the tread area as the tire rotates
- Non-toxic, non-hazardous, non-flammable, non-aerosol and water soluble
- Contains rust and corrosion inhibitors to maintain the integrity of the rim
- Tires treated with Slime can be cleaned out with water allowing for the installation of a proper plug/patch

Applications: Cars, trucks, SUVs, ATVs, trailers, mowers, motorcycles, scooters, golf carts, wheelbarrows and more.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|------------|----------|------------------------|------|
| 10007 | 10148 | - | 237ml Bottle | 6 |
| 10019 | - | - | 473ml Bottle | 6 |
| 10017 | - | - | 710ml Bottle | 6 |
| 10020 | - | - | 946ml Bottle | 6 |
| 10047 | SDSB-1G/02 | - | 3.78L Bottle with Pump | 2 |
| 10149 | SDSB-5G | - | 18.9L Keg | 1 |

SDSB-55G can use 10149
*Tube Sealant - Seals tube tires up to 3mm (1/8" in diameter)

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case | |
|--------|---------|----------|-----------|--------------|---|
| 10004 | 10150 | 10151 | - | 473ml Bottle | 6 |

10018, 10003 & SB-5G can use 10004
SB-APE discontinued

TPMS COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME TPMS

In order for a tire sealant to be accepted by leading sensor manufacturers, it must pass three product tests. After each test, the sensor is reinstalled on the vehicle and checked for proper functionality. A sensor must be functional after all three tests in order for the sealant to be endorsed by TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems) manufacturers.

Afin qu'un scellant pour pneu soit accepté par les fabricants de capteurs de premier plan, il doit réussir trois tests. Après chaque test, le capteur est réinstallé sur le véhicule et vérifié pour en assurer le bon fonctionnement. Un capteur doit être fonctionnel après les trois tests afin que le scellant soit approuvé par les fabricants de TPMS (systèmes de surveillance de pression des pneus).

Scellant pour pneu

- Réparations crevaisons jusqu'à ¼ de pouce (6 mm) à l'aide Fibro-Seal™ Technology
- Demeure liquide à l'intérieur du pneu, tout en couvrant la bande de roulement pendant la rotation du pneu
- Non-toxique, non dangereux, ininflammable, non aérosol et soluble dans l'eau
- Contient des inhibiteurs de rouille et la corrosion pour maintenir l'intégrité de la jante
- Les pneus traités avec Slime peuvent être nettoyés avec de l'eau permettant l'installation d'une rustine

Applications: Automobiles, camions, VUS, VTT, remorques, tondeuses, motocyclettes, scooters, voitures de golf, brouettes et plus encore.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|----------------------------|--------|
| 10007 | 10148 | - | bouteille 237ml | 6 |
| 10019 | - | - | bouteille 473ml | 6 |
| 10017 | - | - | bouteille 710ml | 6 |
| 10020 | - | - | bouteille 946ml | 6 |
| 10047 | SDSB-1G/02 | - | bouteille avec pompe 3.78L | 2 |
| 10149 | SDSB-5G | - | baril 18.9L | 1 |

SDSB-55G pouvez utiliser 10149
*Scellant en tube - Pour sceller les chambres à air avec fissures jusqu'à 3 mm (1/8 po de diamètre)

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse | |
|-------|------------|-------------|-----------|-----------------|---|
| 10004 | 10150 | 10151 | - | bouteille 473ml | 6 |

10018, 10003 & SB-5G pouvez utiliser 10004
SB-APE discontinued





TIRE REPAIR KITS / KITS DE RÉPARATION DE PNEU

Slime® Smart Repair® Flat Tire Repair Kit

- Complete roadside emergency kit
- Repairs and inflates tires
- 12V inflator with built in pressure gauge
- 2' air hose with quick clip
- 12' power cord with A/C adaptor

Contains: 473ml automotive tire sealant, tire inflator and adaptors

Applications: For emergency repairs on cars, trucks, motorcycles, ATVs, utility vehicles and more.



Trousse de réparation pour pneus Smart Repair® Slime®

- Trousse d'urgence routière complète
- Permet de réparer et de gonfler les pneus
- Gonfleur de 12 volts, avec manomètre intégré
- Cordon d'alimentation de 3,7 m (12 pi) avec adaptateur CA

Contenu: Bouteille de scellant pour pneus de véhicules automobiles de 473 ml, gonfleur pour pneu, adaptateurs

Applications: Pour les réparations d'urgence sur les automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires et plus encore.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|--------------|------|
| 50057 | - | - | Complete Kit | 3 |

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------------------------|--------|
| 50057 | - | - | trousse | 3 |
| 10019 | - | - | bouteille de rechange 473ml | 6 |

Slime® Safety Repair® Flat Tire Repair Kit

- Repairs a flat at the push of a button
- Instantly seeks out and repairs punctures up to 1/4" (6mm)
- 7 minute total repair time
- 4 minute inflation time
- Temporary repair solution
- Non-toxic and non-corrosive
- Environmentally friendly
- Safe for tires and rims
- TPMS safe sealant
- For standard tires

Contains: 473ml Slime tire sealant, 12V heavy-duty tire inflator with LED light, built-in tire pressure gauge, convenient zippered case.

Applications: For emergency repairs on cars, trucks, motorcycles, ATVs, utility vehicles and more.



Trousse de réparation pour pneus Safety Repair® Slime®


- Il suffit d'appuyer sur un bouton pour réparer une crevaison
- S'infiltrer dans les perforations pouvant atteindre 6 mm (¼ po) et les scelle instantanément
- Réparation en 7 minutes
- Gonflage en 4 minutes
- Permet de réparer temporairement un pneu
- Non toxique et non corrosif
- Faible impact sur l'environnement
- Sûr pour les pneus et les jantes
- Sûr pour les capteurs TPMS
- Conçu pour les pneus ordinaires

La trousse contient: Bouteille de scellant Slime de 473 ml, gonfleur puissant à 12 V avec lampe DEL et manomètre intégré, sac de transport pratique avec fermeture éclair.

Applications: Pour les réparations d'urgence sur les automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires et plus encore.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|---------------------|------|
| 50048 | - | - | Complete Kit | 2 |
| 10100 | - | - | 473ml Refill Bottle | 6 |

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------------------------|--------|
| 50048 | - | - | trousse | 2 |
| 10100 | - | - | bouteille de rechange 473ml | 6 |



**7 Minute Flat Tire Repair
Réparation de crevaison en 7 minutes**

Built-in Inflator

The built-in inflator forces air into the sealant cartridge, sending sealant and air into the tire to quickly repair and reinflate it.

Puissant gonfleur intégré

Le gonfleur injecte de l'air dans la cartouche d'antifuite pour les propulser dans le pneu. Celui-ci est réparé et regonflé en un rien de temps.

Tire Sealant

TPMS safe tire sealant passes through the valve core instantly seeking out and sealing the puncture.

Antifuite Safety Spair pour pneu

Sûr pour le capteur TPMS, l'antifuite est injecté, via l'abus de la valve, dans le pneu où il se répand de façon à obturer la perforation.

Tire Gauge

Makes it easy to determine the proper operating pressure and virtually eliminates dangerous under-inflation.

Manomètre intégré à cadran

Permet de déterminer facilement la pression adéquate, ce qui empêche presque tout sous-gonflage dangereux.

Added Safety Features:

Bright safety light fully illuminates tire and surrounding areas. Built-in compressor can be used as needed to maintain proper tire pressure to ensure maximum fuel economy and safety.

Caractéristiques de sécurité supplémentaires

Pour effectuer la réparation, un éclairage de sécurité illumine le pneu et la zone de travail. Le dispositif de gonflage intégré peut être utilisé au besoin pour maintenir une pression adéquate des pneus et ainsi optimiser la consommation de carburant et la sécurité.



INFLATORS / GONFLEURS

Slime® Tire Top Off

- Dual purpose inflator; check tires and inflate
- Inflates mid-sized car tire in 14 minutes
- Built-in tire gauge
- 12V accessory power
- 10' power cord

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 40023 | - | - | Carded | 2 |



Gonfleur pour pneu Tire Top Off Slime®

- Gonfleur à double fonction : pour vérifier la pression et gonfler
- Gonfle un pneu de voiture intermédiaire en 14 minutes
- Manomètre intégré
- Se branche dans une prise 12 V pour accessoires
- Cordon d'alimentation de 3 m (10 pi)

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 40023 | - | - | carte | 2 |

Slime® Tire Inflator With Light

- Compact inflator with LED light for night time repairs
- Inflates mid-sized vehicle tire in 8 minutes
- Easy on/off button
- Built-in 0-100psi dial gauge
- Bright LED light
- 12V accessory power

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 42004 | - | - | Boxed | 2 |



Gonfleur avec lumière Slime®

- Gonfleur compact avec lampe DEL pour les endroits peu éclairés
- Gonfle un pneu de voiture intermédiaire en 8 minutes
- Bouton marche/arrêt facile à actionner
- Manomètre à cadran intégré de 0 à 100 lb/po2
- Lampe DEL puissante
- Se branche dans une prise 12 V pour accessoires

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 42004 | - | - | boîte | 2 |

Slime® Digital Tire Inflator

- Inflates a standard mid-sized car tire in just 6 minutes
- Easy read digital display
- Inflate-Right™ Technology automatically shuts off when desired air pressure is reached
- Powerful and compact, with rubberized feet for stability
- Bright LED Light
- 12V accessory power

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 42012 | - | - | Boxed | 2 |



Gonfleur avec affichage numérique Slime®

- Gonfle un pneu ordinaire de voiture intermédiaire en 6 minutes
- Affichage numérique facile à lire
- Capteur Inflate-RightMD qui arrête automatiquement le gonfleur lorsque la pression requise est atteinte
- Puissant et compact, avec pattes en caoutchouc pour assurer la stabilité
- Lampe DEL puissante
- Se branche dans une prise 12 V pour accessoires

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 42012 | - | - | boîte | 2 |

Slime® All Purpose Inflator

- Dual purpose tire inflator uses two air hoses to pump car tires, balls, rafts mattresses and more!
- 8 minute inflation time for standard tires
- 3 minute inflation time for mattresses
- Easy on/off switch
- Built-in 0-100 PSI dial gauge
- LED light
- 12V accessory power with 15 amp fuse
- 10' power cord
- Accessory kit: ball needle and black adapter

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 42006 | - | - | Boxed | 2 |



Gonfleur tout usage Slime®

- Double fonction avec deux tuyaux à air pour les pneus de voiture, les ballons, les radeaux, les matelas et plus encore!
- Gonfle un pneu ordinaire en 8 minutes
- Gonfle un matelas en 3 minutes
- Interrupteur marche/arrêt facile à actionner
- Manomètre à cadran intégré de 0 à 100 lb/po2
- Lampe DEL
- Prise 12 V pour accessoires avec fusible de 15 ampères
- Cordon d'alimentation de 3 m (10 pi)
- Accessoires compris : aiguille pour ballon et adaptateur noir

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 42006 | - | - | boîte | 2 |

Slime® Heavy Duty Tire Inflator

- Ideal for 4x4, SUV and truck applications
- 3 minute inflation time for standard tires
- In-line 0-150psi dial gauge
- Direct drive motor and thermal break feature to prevent over heating
- Bright LED light
- 12V accessory power
- Canvas carrying bag

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 42007 | - | - | Boxed | 2 |



Gonfleur puissant Slime®

- Idéal pour les 4 x 4, les VUS et les camionnettes
- Gonfle un pneu ordinaire en 3 minutes
- Manomètre en ligne à cadran de 0 à 150 lb/po2
- Moteur en prise directe et disjoncteur thermique afin d'empêcher toute surchauffe
- Lampe DEL puissante
- Se branche dans une prise 12 V pour accessoires
- Sac de transport en toile

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 42007 | - | - | boîte | 2 |

Slime® Multi-Purpose Rechargeable Inflator

- Dual purpose rechargeable battery tire inflator uses two air hoses to pump car tires, balls, rafts mattresses and more!
- 6 minute standard tire inflation
- 1 minute mattress inflation
- Digital gauge with Inflate-Right™ Technology automatically shuts off when desired air pressure is reached
- Storage compartments for air hose and inflatable adapters
- Inflate/deflate portals for rafts and mattresses
- 12V accessory power, 120V wall adapter (recharge only), 12V rechargeable battery (operate only)
- Built-in cup holders and LED light

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 42013 | - | - | Boxed | 2 |



Gonfleur tout usage et rechargeable Slime®

- Gonfleur à batterie rechargeable avec deux tuyaux à air pour les pneus de voiture, les ballons, les radeaux, les matelas et plus encore!
- Gonfle un pneu ordinaire en 6 minutes
- Gonfle un matelas en 1 minute
- Affichage numérique avec capteur Inflate-RightMD qui arrête automatiquement le gonfleur lorsque la pression requise est atteinte
- Compartiments de rangement pour les tuyaux à air et les adaptateurs
- Orifices de gonflage et d'échappement pour les radeaux et les matelas
- Se branche dans une prise 120 V pour accessoires, adaptateur pour prise murale (recharge seulement) ou utilise la batterie rechargeable de 12 V (gonflage seulement)
- Réceptacles pour adaptateurs et lampe DEL intégrés

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 42013 | - | - | boîte | 2 |

Slime® Floor Pump

- Classic hand pump design
- 19.75" tall with hinged metal feet for easier storage
- Black 23" long nylon air hose with locking lever
- Includes: air needle, inflatable adapter and Presta/Schrader adapter

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24048 | - | - | Carded | 2 |



Pompe verticale sur pied Slime®

- Modèle classique
- Pied en métal avec charnières grand de 19.75"
- Boyau à air en nylon noir de 23" de long avec levier bloquant
- Includes : aiguille de gonflage, adaptateur pour objets gonflables et adaptateur Presta/Schrader inclus

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24048 | - | - | carte | 2 |

Slime® Heavy Duty Foot Pump

- Foot pump with single cylinder
- Built-in easy read dial gauge
- Easy glide pump action
- Heavy duty base and foot pedal with no slip grip
- Inflates faster than a standard hand pump
- Compact design - convenient to store in small spaces

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 20061 | - | - | Carded | 2 |



Pompe à pied robuste Slime®

- Pompe à pied avec cylindre simple
- Manomètre à cadran intégré et facile à lire
- Mouvement de pompage facile
- Base robuste et pédale antidérapante
- Gonfle plus rapidement qu'une pompe standard
- Confection compact -convient au magasin à petite surface

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 20061 | - | - | carte | 2 |



GAUGES / MANOMETRES


Slime® 10-120 PSI Dual Head Pencil Gauge

- Includes 2 - 32mm valve extenders
- Displays PSI, BAR, and kPa

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24001 | - | - | Carded | 6 |

Manomètre-crayon à double tête — 10 à 120 lb/po² Slime®

- comprend 2 rallonges pour valve de 32 mm (1-1/4 po)
- affiche les mesures en lb/po², bar et kPa

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24001 | - | - | carte | 6 |


Slime® 5-50 PSI Pencil Gauge

- Displays PSI and kPa
- Built-in storage clip

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 22012 | - | - | Carded | 6 |

Manomètre-crayon — 5 à 50 lb/po² Slime®

- Affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- Agrafe de poche

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 22012 | - | - | carte | 6 |


Slime® 20-120 PSI Pencil Gauge With Caps

- 4 replacement valve caps included
- Displays PSI and kPa
- Built-in storage clip

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24026 | - | 24026SL | Carded | 6 |

Manomètre-crayon avec bouchons — 20 à 120 lb/po² Slime®

- 4 bouchons de valve de rechange inclus
- affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- agrafe de poche

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Contenant | Caisse |
|--------|---------|----------|-----------|--------|
| 24026 | - | 24026SL | carte | 6 |


Slime® 5-50 PSI Pencil Gauge With Caps

- 4 replacement valve caps included
- Displays PSI and kPa
- Built-in storage clip

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24037 | - | - | Carded | 2 |

Manomètre-crayon avec bouchons — 5 à 50 lb/po² Slime®

- 4 bouchons de valve de rechange inclus
- Affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- Agrafe de poche

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24037 | - | - | carte | 6 |

Slime® 10-150 Extended Dual Head Pencil Gauge

- Displays PSI and kPa
- Metal lanyard for easy storage
- Ideal for dollies, RVs, trucks and SUVs

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24002 | - | - | Carded | 6 |


Manomètre-crayon air et eau — 5 à 50 lb/po² Slime®

- Affiche les mesures en lb/po² et en kPa
- Chainette en métal pour un transport facile
- Idéal pour Chariot, Roulotte, Camions et VUS

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24002 | - | - | carte | 6 |

Slime® 5-60 PSI Dial Gauge

- Pressure release valve
- Easy read dial

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24031 | - | - | Carded | 6 |


Manomètre à cadran — 5 à 60 lb/po² Slime®

- Soupape de relâchement de pression
- Cadran facile à lire

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24031 | - | - | carte | 6 |

Slime® 10-160 PSI Dually Dial Gauge

- Shock resistant rubberized gauge housing
- Dual head air chuck and flexible air hose for extended reach
- Displays PSI and BAR
- Reset button
- Easy read dial

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 2020-A | - | - | Carded | 6 |


Manomètre à cadran et à double tête — 10-160 lb/po² Slime®

- Recouvrement de boîtier en caoutchouc résistant aux chocs
- Buse à double tête et boyau à air flexible offrant une portée accrue
- Affiche les mesures en lb/po² et en bar
- Bouton de réinitialisation
- Cadran facile à lire

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|--------|------------|-------------|-----------|--------|
| 2020-A | - | - | carte | 6 |

Slime® 5-150 PSI Digital Tire Gauge

- LCD screen, light, auto shut-off and reset button
- Displays PSI, BAR and kPa

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24028 | - | - | Carded | 6 |


Manomètre numérique — 5 à 150 lb/po² Slime®

- Écran ACL, lampe, fermeture automatique et bouton de réinitialisation
- Affiche les mesures en lb/po², bar et kPa

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24028 | - | - | carte | 6 |

Slime® Magnetic Gauge Display

- 2.5" L x 12" W x 6" H metal display with header
- Includes 12 dial gauges with rubberized housing and magnetic backing that reads 5-60 PSI

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|----------------|------|
| 20055 | - | - | Loaded Display | 1 |
| 20034 | - | - | 8 Piece Refill | 8 |

Présentoir pour manomètres magnétiques Slime®

- Présentoir en métal de 6,3 cm P x 30,5 cm L x 15,2 cm H 2,5 po P x 12 po L x 6 po H) avec surmontoir
- Comprend 12 manomètres à cadran de 5 à 60 lb/po² avec boîtier en caoutchouc et endos magnétique

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|--------------------------|--------|
| 20055 | - | - | présentoir avec produits | 1 |
| 20034 | - | - | recharge de 8 pièces | 8 |





TIRE PATCHES & PLUGS / RUSTINES ET TIGES

Slime® Tire Patch Kit with Glue

- Two sizes of patches
- Pre-treatment scuffer included

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24016 | - | - | Carded | 6 |



Trousse de réparation de pneus avec colle Slime®

- Deux tailles de rustines
- Tampon à poncer inclus

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24016 | - | - | carte | 6 |

Slime® Tire Repair Plugs with Glue

- Repair can be made with tire mounted to rim
- 4" strings

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24018 | - | - | Carded | 6 |



Tiges d'obturation et colle pour la réparation des pneus Slime®

- La réparation peut être effectuée sans démonter le pneu de la jante
- Tiges de 10,2 cm (4 po)

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24018 | - | - | carte | 6 |

Slime® Tire Repair Plugs

- extra strong tire repair strings
- repair can be made with tire mounted to rim
- 4" strings

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------------------|---------|----------|----------------|------|
| 20233 | 2034-A | - | 5-Pack Carded | 6 |
| 20136 | - | - | 10-Pack Carded | 6 |
| 24017 Discontinued | | | | |



Tiges d'obturation pour la réparation des pneus Slime®

- Tiges d'obturation extrêmement résistantes
- La réparation peut être effectuée sans démonter le pneu de la jante
- Tiges de 10,2 cm (4 po)

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------------------|------------|-------------|---------------------|--------|
| 20233 | 2034-A | - | 5 paquet sur carte | 6 |
| 20136 | - | - | 10 paquet sur carte | 6 |
| 24017 discontinué | | | | |

Slime® Tire Plug Kit

- Repairs punctures on all tubeless tires

Contains: Twist type reamer, twist type plugger, 3 tire repair strings, 12ml rubber cement tube and pencil gauge.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|------------|------|
| 24035 | - | - | Carded Kit | 6 |



Trousse de tiges d'obturation pour la réparation des pneus Slime®

- Pour réparer les perforations de tous les pneus sans chambre à air

Contenu: Alésoir à tourner, obturateur à tourner, 3 tiges d'obturation, tube de colle caoutchouc de 12 ml et manomètre-crayon.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-------------------|--------|
| 24035 | - | - | trousse sur carte | 6 |

Slime® T-Handle Tire Plug Kit

- Repairs punctures on all tubeless tires

Contains: T-handle reamer, T-handle plugger, 5 tire repair strings, 12ml rubber cement tube.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|------------|------|
| 24011 | - | - | Carded Kit | 6 |



Trousse de tiges d'obturation avec poignée en « T » Slime®

- Pour réparer les perforations de tous les pneus sans chambre à air

Contenu: Alésoir à poignée en « T », obturateur à tourner, 5 tiges d'obturation et tube de colle caoutchouc de 12 ml.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-------------------|--------|
| 24011 | - | - | trousse sur carte | 6 |

Slime® Pistol Grip Tire Plug Kit

- Repairs punctures on all tubeless tires
- Comes with 4" & 6" plugs

Contains: Pistol grip reamer, Pistol grip plugger, 8 tire repair strings, 12ml rubber cement tube.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24010 | - | 24010SL | Carded | 6 |



Trousse de tiges d'obturation avec alésoir à poignée à pistolet Slime®

- Pour réparer les perforations de tous les pneus sans chambre à air
- Comprend des tiges de 10,2 cm (4 po) et de 15,2 cm (6 po)

Contenu: Alésoir à poignée-pistolet, obturateur à poignée-pistolet, 8 tiges d'obturation et tube de colle caoutchouc de 12 ml.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-------------------|--------|
| 24010 | - | 24010SL | trousse sur carte | 6 |

Slime® 14 Piece Tire Tackle™

- Repairs stripped and damaged tire valves
- Compact for easy storage i.e. glove box or saddle bags

Contents: 4 way valve tool, 4 chrome hex caps, 4 black valve caps, 4 valve cores and 10-50 PSI key chain pencil gauge.

Applications: Cars, trucks, motorcycles, ATVs, utility vehicles, trailers, mowers and more.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|------------|------|
| 24032 | - | - | Carded Kit | 6 |

**Trousse Tire Tackle^{MC} de 14 pièces Slime®**

- Pour réparer les valves arrachées ou endommagées
- Format compact pour un rangement facile (par ex. : boîte à gants ou sacoche)

Contenu: Outil 4 en 1, 4 bouchons hexagonaux en chrome, 4 bouchons de valve noirs, 4 coeur de valve et manomètre-crayon avec chaînette de 10 à 50 lb/po².

Applications: Automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires, remorques, tondeuses et plus encore.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-------------------|--------|
| 24032 | - | - | trousse sur carte | 6 |

Slime® 22 Piece Tire Tackle™

- Complete kit, repairs tube and tubeless tires
- Compact for easy storage i.e. glove box or saddle bags

Contents: 4 way valve tool, 4 chrome hex caps, 4 valve cores, 10-50 PSI pencil gauge, twist type reamer tool, twist type plugger tool, 3 tire repair strings, metal scuffer, 12ml rubber cement tube and five 1 3/8" round patches.

Applications: Cars, trucks, motorcycles, ATVs, utility vehicles, trailers, mowers and more.

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|------------|------|
| 20134 | - | - | Carded Kit | 4 |

**Trousse Tire Tackle^{MC} de 22 pièces Slime®**

- Trousse complète pour la réparation des pneus avec et sans chambre à air
- Format compact pour un rangement facile (par ex. : boîte à gants ou sacoche)

Contenu: Outil 4 en 1, 4 bouchons hexagonaux en chrome, 4 obus de valve, manomètre-crayon de 10 à 50 lb/po², alésoir à tourner, obturateur à tourner, 3 tiges d'obturation, tampon métallique à poncer, tube de colle caoutchouc de 12 ml et 5 rustines rondes de 3,5 cm (1-3/8 po).

Applications: Automobiles, camions, motocyclettes, VTT, véhicules utilitaires, remorques, tondeuses et plus encore.

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-------------------|--------|
| 20134 | - | - | trousse sur carte | 4 |

Slime® Rubber Cement

- Use on all patches and plugs
- Ensures a secure airtight seal
- Light yellow in colour

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|---------------------|------|
| 24041 | - | - | 29.5 mL Carded Tube | 6 |

24042 discontinued

**Colle caoutchouc Slime®**

- Convient à toutes les rustines et à toutes les pièces de réparations
- Procure un joint hermétique et durable
- Couleur jaune pâle

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------------------|--------|
| 24041 | - | - | tube sur carte 29.5ml | 6 |

24042 discontinué

Slime® 4 Way Valve Tool

- Use to remove valve core, re-tap threads inside, re-tap threads outside, reams the inside of valve

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24047 | - | - | Carded | 6 |

**Outil 4 en 1 pour valves Slime®**

- Pour retirer un obus de valve, rénover des filets intérieurs ou extérieurs et fraiser une valve

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24047 | - | - | carte | 6 |

Slime® Tire Marker

- Touch-up whitewalls and lettering
- Marks repair area and tire rotation

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24039 | - | - | Carded | 6 |

**Crayon pour pneu Slime®**

- Pour les retouches de pneus à flanc blanc et le lettrage
- Pour indiquer les sections à réparer et le sens de rotation des pneus

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24039 | - | - | carte | 6 |

Slime® Standard Black Valve Cap

- 4 pack

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24038 | - | - | Carded | 6 |

**Bouchons de valve noirs standard Slime®**

- Emballage de 4 bouchons

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24038 | - | - | carte | 6 |

Slime® Chrome Caps

- 4 pack

| Item # | Old P/N | Old Alt. | Container | Case |
|--------|---------|----------|-----------|------|
| 24007 | - | - | Carded | 6 |

**Bouchons chromés Slime®**

- Emballage de 4 bouchons

| N/P # | Ancien N/P | Ancien Alt. | Contenant | Caisse |
|-------|------------|-------------|-----------|--------|
| 24007 | - | - | carte | 10 |

