

POMPES À EAU

Pompe submersible

Usage général

PSP125ABK

Pompe submersible électrique de 1.25 po

- 0.15hp
- Enveloppe extérieure en ABS
- Aspiration de côté
- Enveloppe de moteur, arbre de rotor en acier inox 304
- Décharge par le haut avec raccord pour boyau d'arrosage
- Moteur avec protection thermique
- Réarmement automatique de protection thermique contre les surcharges
- Fil d'alimentation de 33 pi
- Joint mécanique en carbures de silicium
- Produit certifié par CSA



 **PSP125ABK**

PSP200SSK

Pompe submersible électrique de 2

- 1/2hp, 115 volts
- Recouvrement en acier Inoxydable 304
- Aspiration de côté
- Joint d'étanchéité double
- (Céramique et carbone/carbures de silicium)
- Moteur avec protection thermique
- Réarmement automatique de protection thermique contre les surcharges
- Décharge par le haut
- Fil d'alimentation de 33 pieds
- Produit certifié CSA



 **PSP200SSK**

TABLEAU DE COMPARAISON DES MODÈLES

Modèle	Dimension de Sortie	Moteur/Tension/RPM	Puissance absorbée	Tête max	Capacité max	Dimensions (H x W)	Poids
PSP125ABK	1 1/4"	.15hp/115v/3450 rpm	2 amp	19.6 ft	21 gpm	11" x 5"	9 lb
PSP200SSK	2"	1/2hp/115v/3450 rpm	7.6 amp	35 ft	66 gpm	14.6" x 6.5"	33 lb

Pompe Submersible détritris

PSP200SVX

Pompe submersible à détritris de 2 po

- Boîtier moteur en SS304
- Turbine vortex en fonte d'acier
- Volute en fonte d'acier
- Joint d'étanchéité double (céramique et carbone /carbures de silicium)
- Moteur avec protection thermique
- Réarmement automatique de protection thermique contre les surcharges
- Décharge par le côté
- Fil d'alimentation de 33 pi
- Produit certifié par CSA



 **PSP200SVX**

PSP300SVX

Pompe submersible à détritris de 3 po

- Boîtier moteur en SS304
- Turbine vortex en fonte d'acier
- Volute en fonte d'acier
- Joint d'étanchéité double (céramique et carbone /carbures de silicium)
- Moteur avec protection thermique
- Réarmement automatique de protection thermique contre les surcharges
- Décharge par le côté
- Fil d'alimentation de 33 pi
- Produit certifié par CSA



 **PSP300SVX**

TABLEAU DE COMPARAISON DES MODÈLES

Modèle	Dimension de sortie	Moteur/Tension/RPM	Puissance absorbée	Tête max	Capacité max	Solides jusqu'à	Dimensions (H x W)	Poids
PSP200SVX	2"	1/2hp/115v/3450 rpm	7.5 amp	22 ft	59 gpm	1.5"	18.4" x 8.5"	40 lb
PSP300SVX	3"	1hp/115v/3450 rpm	14 amp	31.5 ft	100 gpm	2"	20.5" x 11"	68 lb